


Phụ kiện của ổ lăn


Ống lót côn rút 975



Ống lót côn đẩy 995



Đai ốc khóa 1007





Ổng lót côn rút

Các kiểu thiết kế	976
Thiết kế cơ bản	976
Thiết kế để sử dụng với bơm dầu.....	977
Thiết kế cho ổ lăn CARB	978
Thiết kế cho ổ lăn có phốt	978
Đặc điểm chung	979
Kích thước	979
Dung sai	979
Ren	979
Dung sai trục	979
Bảng thông số kỹ thuật	980
Ổng lót côn rút cho trục hệ mét.....	980
Ổng lót côn rút cho trục hệ inch.....	988



Các kiểu thiết kế

Ổng lót côn rút được sử dụng phổ biến để cố định ổ lăn cỡ nhỏ trên trục, có thể sử dụng với trục suốt hoặc trục bậc (→ **hình 1**). Sử dụng ống lót côn cho phép lắp ráp dễ dàng và không cần các chi tiết khác để cố định trên trục.


Khi sử dụng ống lót côn rút với trục suốt, ổ lăn có thể được cố định ở bất kỳ vị trí nào trên trục. Khi sử dụng với trục bậc, kết hợp với vòng bậc, ổ lăn sẽ được cố định một cách chính xác theo phương hướng trục và việc tháo ổ lăn ra cũng thuận tiện.

Thiết kế cơ bản


Ổng lót côn rút của SKF được cung cấp đầy đủ với đai ốc khóa và dụng cụ khóa (→ **hình 2**). Kích thước nhỏ sử dụng đai ốc khóa và vòng đệm cánh (**a**), kích thước lớn sử dụng đai ốc với vòng kẹp khóa (**b**). Ổng lót được xẻ rãnh dọc và mặt ngoài có độ côn 1:12. Tới kích thước 40, ống lót được tẩm phosphat. Những kích thước lớn hơn không được xử lý và thấm dầu.

SKF có thể cung cấp ống lót côn rút cho trục hệ mét và trục hệ inch. Tài liệu này liệt kê những ống lót côn rút hệ mét có thể lắp cho cả trục hệ mét và hệ inch. Đối với những ống lót hệ inch khác, xin xem trong tài liệu “Phụ kiện của ổ lăn” của SKF.

Hình 1



Hình 2



Thiết kế để sử dụng với bơm dầu

Để có thể sử dụng phương pháp bơm dầu thủy lực giúp tháo lắp ổ lăn nhanh chóng hơn, khi có yêu cầu đặc biệt, SKF có thể cung cấp ống lót côn rút có đường kính lỗ từ 140mm đến 200mm có sẵn những đường bơm dầu (→ hình 3). Tất cả những ống lót côn rút có đường kính lỗ từ 200mm trở lên đều có đường bơm dầu này. Những ống lót này (a) có đường dẫn dầu ở phía đầu ren và một rãnh phân phối dầu ở mặt ngoài. Khi dầu được bơm theo đường dẫn dầu vào rãnh phân phối, màng dầu sẽ hình thành giữa hai bề mặt tiếp xúc giữa vòng trong của ổ lăn và mặt ngoài của ống lót làm cho lực lắp yêu cầu của ổ lăn giảm xuống đáng kể. Kích thước chi tiết về ren để lắp ống dầu cung cấp vào đường dầu cánh như đai ốc thủy lực tương ứng được nêu trong bảng thông số kỹ thuật.

Bên cạnh những ống lót tiêu chuẩn có ký hiệu OH .. H và được nêu trong bảng thông số kỹ thuật, SKF còn sản xuất ba kiểu thiết kế khác nhau về số lượng đường dẫn dầu, cách bố trí đường dẫn dầu và rãnh phân phối dầu. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc với SKF.

Thiết kế OH (b)

Đường dẫn dầu ở phía đối diện với đầu ren và có rãnh phân phối dầu ở bên ngoài.





Thiết kế OH .. B (c)

Một hay nhiều đường dẫn dầu ở phía đối diện với đầu ren và có rãnh phân phối dầu cả ở mặt trong của lỗ và trên mặt ngoài. Ống lót đến kích thước 40 có một đường dẫn dầu, các kích thước lớn hơn có hai đường dẫn dầu.

Thiết kế OH .. HB (d)

Những ống lót này có một hay nhiều đường dẫn dầu ở phía đầu ren và có rãnh phân phối dầu cả ở mặt trong của lỗ và trên mặt ngoài. Ống lót đến kích thước 40 có một đường dẫn dầu, các kích thước lớn hơn có hai đường dẫn dầu.

SKF cũng cung cấp những dụng cụ thủy lực để bơm dầu. Sử dụng đai ốc thủy lực sẽ giúp cho công việc tháo lắp dễ dàng hơn (→ phần “Các sản phẩm bảo dưỡng và bôi trơn”, từ trang 1069).



Ống lót côn rút

Thiết kế cho ổ lăn CARB


Trong trường hợp cần thiết, ống lót côn rút theo thiết kế E, L và TL (→ hình 4) được cải tiến lại để sử dụng với ổ lăn CARB, để tránh cho dụng cụ khóa có thể đụng vào vòng cách:

- Với ống lót kiểu E, đai ốc khóa tiêu chuẩn KM và vòng đệm cánh MB được thay thế bằng đai ốc KMFE (a) và đai ốc khóa tiêu chuẩn HM 30 được thay thế bằng đai ốc HME có đường kính ngoài bị lõm vào (b).
- Ống lót kiểu L (c) khác với thiết kế tiêu chuẩn ở chỗ đai ốc khóa tiêu chuẩn KM và vòng đệm khóa MB được thay thế bằng đai ốc KML (a) và vòng đệm khóa MBL, có mặt cắt ngang mỏng.
- Với ống lót kiểu TL (d) đai ốc khóa tiêu chuẩn HM .. T và vòng đệm khóa MB được thay thế bằng đai ốc HM 30 và vòng kẹp khóa MS 30, có mặt cắt ngang mỏng.

Thiết kế cho ổ lăn có phốt

Khi sử dụng ổ lăn có phốt với ống lót côn rút, nên lưu ý để tránh làm cho đai ốc khóa hoặc vòng đệm khóa làm hỏng phốt chặn. Ống lót kiểu E, C, L hoặc TL đều có thể sử dụng với ổ lăn có phốt. Vòng đệm cánh sử dụng với đai ống lót H 3 .. C có gân lồi hướng về phía ổ lăn (→ hình 5).

Hình 4



Đặc điểm chung

Kích thước

Kích thước của ống lót côn rút của SKF theo tiêu chuẩn ISO 2982-1:1995, ngoại trừ đường kính lỗ của ống lót cho trục hệ inch.

Dung sai

Ống lót côn rút của SKF có dung sai đường kính lỗ là js9, dung sai bề rộng là h15.


Ren

Ống lót côn rút của SKF kích thước đến 40 có ren hệ mét với dung sai 6g theo tiêu chuẩn ISO 965-3:1998. Đối với ống lót có kích thước lớn hơn có ren hệ mét hình thang với dung sai 7e theo tiêu chuẩn ISO 2903:1993.


Dung sai trục

Vi ống lót côn rút có thể co giãn để ôm sát vào đường kính trục do đó cho phép dung sai đường kính trục lớn hơn so với khi trục lắp với ổ lăn lỗ trụ. Tuy nhiên độ chính xác về hình dáng phải nằm trong một giới hạn nhỏ vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác hoạt động của ổ lăn. Thông thường, trục có dung sai h9 nhưng dung sai độ trụ là IT5/2 theo tiêu chuẩn ISO 1101:1983.


Hình 5




Ổng lót côn rút cho trục hệ mét d₁ 17 – 75 mm



H



H..E




H..C

Kích thước						Trong lượng	Ký hiệu Ổng lót côn rút có ốc và thiết bị khóa	Đai ốc khóa tương ứng	Cơ cấu khóa	Đai ốc thủy lực phù hợp
d ₁	d	d ₃	B ₁	B ₂	G					
mm						kg	-			
17	20	32	24	7	M 20×1	0,036	H 204	KM 4	MB 4	-
	20	32	28	7	M 20×1	0,040	H 304	KM 4	MB 4	-
	20	32	28	9,5	M 20×1	0,047	H 304 E	KMFE 4	-	-
20	25	38	26	8	M 25×1,5	0,064	H 205	KM 5	MB 5	-
	25	38	29	8	M 25×1,5	0,071	H 305	KM 5	MB 5	-
	25	38	29	9	M 25×1,5	0,071	H 305 C	KM 5	MB 5 C	-
	25	38	29	10,5	M 25×1,5	0,076	H 305 E	KMFE 5	-	-
	25	38	35	8	M 25×1,5	0,085	H 2305	KM 5	MB 5	-
25	30	45	27	8	M 30×1,5	0,086	H 206	KM 6	MB 6	-
	30	45	31	8	M 30×1,5	0,095	H 306	KM 6	MB 6	-
	30	45	31	9	M 30×1,5	0,095	H 306 C	KM 6	MB 6 C	-
	30	45	31	10,5	M 30×1,5	0,11	H 306 E	KMFE 6	-	-
	30	45	38	8	M 30×1,5	0,11	H 2306	KM 6	MB 6	-
30	35	52	29	9	M 35×1,5	0,12	H 207	KM 7	MB 7	-
	35	52	35	9	M 35×1,5	0,14	H 307	KM 7	MB 7	-
	35	52	35	10	M 35×1,5	0,14	H 307 C	KM 7	MB 7 C	-
	35	52	35	11,5	M 35×1,5	0,15	H 307 E	KMFE 7	-	-
	35	52	43	9	M 35×1,5	0,16	H 2307	KM 7	MB 7	-
35	40	58	31	10	M 40×1,5	0,16	H 208	KM 8	MB 8	-
	40	58	36	10	M 40×1,5	0,17	H 308	KM 8	MB 8	-
	40	58	36	11	M 40×1,5	0,17	H 308 C	KM 8	MB 8 C	-
	40	58	36	13	M 40×1,5	0,19	H 308 E	KMFE 8	-	-
	40	58	46	10	M 40×1,5	0,22	H 2308	KM 8	MB 8	-
40	45	65	33	11	M 45×1,5	0,21	H 209	KM 9	MB 9	-
	45	65	39	11	M 45×1,5	0,23	H 309	KM 9	MB 9	-
	45	65	39	12	M 45×1,5	0,23	H 309 C	KM 9	MB 9 C	-
	45	65	39	13	M 45×1,5	0,24	H 309 E	KMFE 9	-	-
	45	65	50	11	M 45×1,5	0,27	H 2309	KM 9	MB 9	-
45	50	70	35	12	M 50×1,5	0,24	H 210	KM 10	MB 10	HMV 10 E
	50	70	42	12	M 50×1,5	0,27	H 310	KM 10	MB 10	HMV 10 E
	50	70	42	13	M 50×1,5	0,27	H 310 C	KM 10	MB 10 C	HMV 10 E
	50	70	42	14	M 50×1,5	0,30	H 310 E	KMFE 10	-	HMV 10 E
	50	70	55	12	M 50×1,5	0,34	H 2310	KM 10	MB 10	HMV 10 E


Kích thước						Trọng lượng	Ký hiệu Ống lót côn rút có ốc và thiết bị khóa	Đai ốc khóa tương ứng	Cơ cấu khóa	Đai ốc thủy lực phù hợp
d ₁	d	d ₃	B ₁	B ₂	G					
mm						kg	–			
50	55	75	37	12,5	M 55×2	0,28	H 211	KM 11	MB 11	HMV 11 E
	55	75	45	12,5	M 55×2	0,32	H 311	KM 11	MB 11	HMV 11 E
	55	75	45	13	M 55×2	0,32	H 311 C	KM 11	MB 11 C	HMV 11 E
	55	75	45	14	M 55×2	0,34	H 311 E	KMFE 11	–	HMV 11 E
	55	75	59	12,5	M 55×2	0,39	H 2311	KM 11	MB 11	HMV 11 E
55	60	80	38	12,5	M 60×2	0,31	H 212	KM 12	MB 12	HMV 12 E
	60	80	47	12,5	M 60×2	0,36	H 312	KM 12	MB 12	HMV 12 E
	60	80	47	14	M 60×2	0,40	H 312 E	KMFE 12	–	HMV 12 E
	60	80	62	12,5	M 60×2	0,45	H 2312	KM 12	MB 12	HMV 12 E
60	65	85	40	13,5	M 65×2	0,36	H 213	KM 13	MB 13	HMV 13 E
	65	85	50	13,5	M 65×2	0,42	H 313	KM 13	MB 13	HMV 13 E
	65	85	50	14,5	M 65×2	0,42	H 313 C	KM 13	MB 13 C	HMV 13 E
	65	85	50	15	M 65×2	0,43	H 313 E	KMFE 13	–	HMV 13 E
	65	85	65	13,5	M 65×2	0,52	H 2313	KM 13	MB 13	HMV 13 E
	70	92	52	13,5	M 70×2	0,67	H 314	KM 14	MB 14	HMV 14 E
70	92	52	15	M 70×2	0,67	H 314 E	KMFE 14	–	HMV 14 E	
70	92	68	13,5	M 70×2	0,88	H 2314	KM 14	MB 14	HMV 14 E	
65	75	98	43	14,5	M 75×2	0,66	H 215	KM 15	MB 15	HMV 15 E
	75	98	55	14,5	M 75×2	0,78	H 315	KM 15	MB 15	HMV 15 E
	75	98	55	16	M 75×2	0,80	H 315 E	KMFE 15	–	HMV 15 E
	75	98	73	14,5	M 75×2	1,10	H 2315	KM 15	MB 15	HMV 15 E
70	80	105	46	17	M 80×2	0,81	H 216	KM 16	MB 16	HMV 16 E
	80	105	59	17	M 80×2	0,95	H 316	KM 16	MB 16	HMV 16 E
	80	105	59	18	M 80×2	1,01	H 316 E	KMFE 16	–	HMV 16 E
	80	105	78	17	M 80×2	1,20	H 2316	KM 16	MB 16	HMV 16 E
75	85	110	50	18	M 85×2	0,94	H 217	KM 17	MB 17	HMV 17 E
	85	110	63	18	M 85×2	1,10	H 317	KM 17	MB 17	HMV 17 E
	85	110	63	19	M 85×2	1,17	H 317 E	KMFE 17	–	HMV 17 E
	85	110	82	18	M 85×2	1,35	H 2317	KM 17	MB 17	HMV 17 E



Ổng lót côn rút cho trục hệ mét
 d_1 80 – 180 mm



H, H..L






H..E

Kích thước						Trọng lượng	Ký hiệu Ổng lót côn rút có ốc và thiết bị khóa	Đai ốc khóa tương ứng	Cơ cấu khóa	Đai ốc thủy lực phù hợp
d_1	d	d_3	B_1	B_2	G					
mm						kg	-			
80	90	120	52	18	M 90×2	1,10	H 218	KM 18	MB 18	HMV 18 E
	90	120	65	18	M 90×2	1,30	H 318	KM 18	MB 18	HMV 18 E
	90	120	65	19	M 90×2	1,43	H 318 E	KMFE 18	-	HMV 18 E
	90	120	86	18	M 90×2	1,60	H 2318	KM 18	MB 18	HMV 18 E
85	95	125	55	19	M 95×2	1,25	H 219	KM 19	MB 19	HMV 19 E
	95	125	68	19	M 95×2	1,40	H 319	KM 19	MB 19	HMV 19 E
	95	125	68	20	M 95×2	1,41	H 319 E	KMFE 19	-	HMV 19 E
	95	125	90	19	M 95×2	1,80	H 2319	KM 19	MB 19	HMV 19 E
90	100	130	58	20	M 100×2	1,40	H 220	KM 20	MB 20	HMV 20 E
	100	130	71	20	M 100×2	1,60	H 320	KM 20	MB 20	HMV 20 E
	100	130	71	21	M 100×2	1,72	H 320 E	KMFE 20	-	HMV 20 E
	100	130	76	20	M 100×2	1,80	H 3120	KM 20	MB 20	HMV 20 E
	100	130	97	20	M 100×2	2,00	H 2320	KM 20	MB 20	HMV 20 E
100	110	145	63	21	M 110×2	1,80	H 222	KM 22	MB 22	HMV 22 E
	110	145	77	21	M 110×2	2,04	H 322	KM 22	MB 22	HMV 22 E
	110	145	77	21,5	M 110×2	2,11	H 322 E	KMFE 22	-	HMV 22 E
	110	145	81	21	M 110×2	2,10	H 3122	KM 22	MB 22	HMV 22 E
	110	145	105	21	M 110×2	2,75	H 2322	KM 22	MB 22	HMV 22 E
110	120	145	72	22	M 120×2	1,80	H 3024	KML 24	MBL 24	HMV 24 E
	120	155	72	26	M 120×2	1,87	H 3024 E	KMFE 24	-	HMV 24 E
	120	155	88	22	M 120×2	2,50	H 3124	KM 24	MB 24	HMV 24 E
	120	145	88	22	M 120×2	2,50	H 3124 L	KML 24	MBL 24	HMV 24 E
	120	155	112	22	M 120×2	3,00	H 2324	KM 24	MB 24	HMV 24 E
	120	145	112	22	M 120×2	3,12	H 2324 L	KML 24	MBL 24	HMV 24 E
115	130	155	80	23	M 130×2	2,80	H 3026	KML 26	MBL 26	HMV 26 E
	130	165	92	23	M 130×2	3,45	H 3126	KM 26	MB 26	HMV 26 E
	130	155	92	23	M 130×2	3,65	H 3126 L	KML 26	MBL 26	HMV 26 E
	130	165	121	23	M 130×2	4,45	H 2326	KM 26	MB 26	HMV 26 E
125	140	165	82	24	M 140×2	3,05	H 3028	KML 28	MBL 28	HMV 28 E
	140	180	97	24	M 140×2	4,10	H 3128	KM 28	MB 28	HMV 28 E
	140	165	97	24	M 140×2	3,62	H 3128 L	KML 28	MBL 28	HMV 28 E
	140	180	131	24	M 140×2	5,40	H 2328	KM 28	MB 28	HMV 28 E

Kích thước						Trọng lượng	Ký hiệu Ống lót còn rút có ốc và thiết bị khóa	Đai ốc khóa tương ứng	Cơ cấu khóa	Đai ốc thủy lực phù hợp
d ₁	d	d ₃	B ₁	B ₂	G					
mm						kg	–			
135	150	180	87	26	M 150×2	3,75	H 3030	KML 30	MBL 30	HMV 30 E
	150	195	111	26	M 150×2	5,25	H 3130	KM 30	MB 30	HMV 30 E
	150	180	111	26	M 150×2	4,70	H 3130 L	KML 30	MBL 30	HMV 30 E
	150	195	139	26	M 150×2	6,40	H 2330	KM 30	MB 30	HMV 30 E
140	160	190	93	27,5	M 160×3	5,10	H 3032	KML 32	MBL 32	HMV 32 E
	160	210	119	27,5	M 160×3	7,25	H 3132	KM 32	MB 32	HMV 32 E
	160	190	119	27,5	M 160×3	6,40	H 3132 L	KML 32	MBL 32	HMV 32 E
	160	210	147	27,5	M 160×3	8,80	H 2332	KM 32	MB 32	HMV 32 E
	160	190	147	27,5	M 160×3	7,95	H 2332 L	KML 32	MBL 32	HMV 32 E
150	170	200	101	28,5	M 170×3	5,80	H 3034	KML 34	MBL 34	HMV 34 E
	170	220	122	28,5	M 170×3	8,10	H 3134	KM 34	MB 34	HMV 34 E
	170	200	122	28,5	M 170×3	7,15	H 3134 L	KML 34	MBL 34	HMV 34 E
	170	220	154	28,5	M 170×3	9,90	H 2334	KM 34	MB 34	HMV 34 E
160	180	210	87	29,5	M 180×3	5,70	H 3936	KML 36	MBL 36	HMV 36 E
	180	210	109	29,5	M 180×3	6,70	H 3036	KML 36	MBL 36	HMV 36 E
	180	230	131	29,5	M 180×3	9,15	H 3136	KM 36	MB 36	HMV 36 E
	180	210	131	29,5	M 180×3	8,15	H 3136 L	KML 36	MBL 36	HMV 36 E
	180	230	161	30	M 180×3	11,0	H 2336	KM 36	MB 36	HMV 36 E
170	190	220	89	30,5	M 190×3	6,20	H 3938	KML 38	MBL 38	HMV 38 E
	190	220	112	30,5	M 190×3	7,25	H 3038	KML 38	MBL 38	HMV 38 E
	190	240	141	30,5	M 190×3	10,5	H 3138	KM 38	MB 38	HMV 38 E
	190	240	169	30,5	M 190×3	12,0	H 2338	KM 38	MB 38	HMV 38 E
180	200	240	98	31,5	M 200×3	7,90	H 3940	KML 40	MBL 40	HMV 40 E
	200	240	120	31,5	M 200×3	8,90	H 3040	KML 40	MBL 40	HMV 40 E
	200	250	150	31,5	M 200×3	12,0	H 3140	KM 40	MB 40	HMV 40 E
	200	250	176	31,5	M 200×3	13,5	H 2340	KM 40	MB 40	HMV 40 E



Ổng lót côn rút cho trục hệ mét
 d_1 200 – 450 mm



OH .. H, OH .. HTL

OH .. HE

Kích thước		Trong		Ký hiệu		Đại ốc		Đại ốc					
d_1	d	d_3	B_1	B_2	B_3	G	G_1	A	Ổng lót côn rút có ốc và thiết bị khóa	Đại ốc khóa tương ứng	cơ cấu khóa	Đại ốc thủy lực phù hợp	
mm									kg	-			
200	220	260	96	30	41	Tr 220x4	M 6	4,2	7,95	OH 3944 H	HM 3044	MS 3044	HMV 44 E
	220	260	126	30	41	Tr 220x4	M 6	4,2	9,90	OH 3044 H	HM 3044	MS 3044	HMV 44 E
	220	280	161	35	-	Tr 220x4	M 6	4,2	15,0	OH 3144 H	HM 44 T	MB 44	HMV 44 E
	220	260	161	30	41	Tr 220x4	M 6	4,2	14,3	OH 3144 HTL	HM 3044	MS 3044	HMV 44 E
	220	280	186	35	-	Tr 220x4	M 6	4,2	17,0	OH 2344 H	HM 44 T	MB 44	HMV 44 E
220	240	290	101	34	46	Tr 240x4	M 6	4,2	11,0	OH 3948 H	HM 3048	MS 3052-48	HMV 48 E
	240	290	133	34	46	Tr 240x4	M 6	4,2	12,0	OH 3048 H	HM 3048	MS 3052-48	HMV 48 E
	240	300	172	37	-	Tr 240x4	M 6	4,2	16,5	OH 3148 H	HM 48 T	MB 48	HMV 48 E
	240	290	172	34	46	Tr 240x4	M 6	4,2	15,1	OH 3148 HTL	HM 3048	MS 3052-48	HMV 48 E
	240	300	199	37	-	Tr 240x4	M 6	4,2	19,0	OH 2348 H	HM 48 T	MB 48	HMV 48 E
240	260	310	116	34	46	Tr 260x4	M 6	4,2	11,7	OH 3952 H	HM 3052	MS 3052-48	HMV 52 E
	260	310	145	34	46	Tr 260x4	M 6	4,2	13,5	OH 3052 H	HM 3052	MS 3052-48	HMV 52 E
	260	330	190	39	-	Tr 260x4	M 6	4,2	21,0	OH 3152 H	HM 52 T	MB 52	HMV 52 E
	260	310	190	34	46	Tr 260x4	M 6	4,2	17,7	OH 3152 HTL	HM 3052	MS 3052-48	HMV 52 E
	260	330	211	39	-	Tr 260x4	M 6	4,2	23,0	OH 2352 H	HM 52 T	MB 52	HMV 52 E
260	280	330	121	38	50	Tr 280x4	M 6	4,2	15,3	OH 3956 H	HM 3056	MS 3056	HMV 56 E
	280	330	152	38	50	Tr 280x4	M 6	4,2	16,0	OH 3056 H	HM 3056	MS 3056	HMV 56 E
	280	350	195	41	-	Tr 280x4	M 6	4,2	23,0	OH 3156 H	HM 56 T	MB 56	HMV 56 E
	280	330	195	38	50	Tr 280x4	M 6	4,2	19,3	OH 3156 HTL	HM 3056	MS 3056	HMV 56 E
	280	350	224	41	-	Tr 280x4	M 6	4,2	27,0	OH 2356 H	HM 56 T	MB 56	HMV 56 E
280	300	360	140	42	54	Tr 300x4	M 6	4,2	20,0	OH 3960 H	HM 3060	MS 3060	HMV 60 E
	300	360	168	42	54	Tr 300x4	M 6	4,2	20,5	OH 3060 H	HM 3060	MS 3060	HMV 60 E
	300	380	208	40	53	Tr 300x4	M 6	4,2	29,0	OH 3160 H	HM 3160	MS 3160	HMV 60 E
	300	380	240	40	53	Tr 300x4	M 6	4,2	32,0	OH 2360 H	HM 3160	MS 3160	HMV 60 E
300	320	380	140	42	55	Tr 320x5	M 6	4	21,5	OH 3964 H	HM 3064	MS 3068-64	HMV 64 E
	320	380	171	42	55	Tr 320x5	M 6	4	22,0	OH 3064 H	HM 3064	MS 3068-64	HMV 64 E
	320	400	226	42	56	Tr 320x5	M 6	4	32,0	OH 3164 H	HM 3164	MS 3164	HMV 64 E
	320	400	258	42	56	Tr 320x5	M 6	4	35,0	OH 3264 H	HM 3164	MS 3164	HMV 64 E
320	340	400	144	45	58	Tr 340x5	M 6	4	24,5	OH 3968 H	HM 3068	MS 3068-64	HMV 68 E
	340	400	187	45	58	Tr 340x5	M 6	4	27,0	OH 3068 H	HM 3068	MS 3068-64	HMV 68 E
	340	440	254	55	72	Tr 340x5	M 6	4	50,0	OH 3168 H	HM 3168	MS 3172-68	HMV 68 E
	340	440	288	55	72	Tr 340x5	M 6	4	51,5	OH 3268 H	HM 3168	MS 3172-68	HMV 68 E


Đối với ống lót côn OH .. HE không liệt kê ở đây, hãy liên hệ SKF

Kích thước											Trọng lượng	Ký hiệu Ống lót côn rút có ốc và thiết bị khóa	Đai ốc khóa tương ứng	Cơ cấu khóa	Đai ốc thủy lực phụ hợp
d ₁	d	d ₃	B ₁	B ₂	B ₃	G	G ₁	A							
mm											kg	–			
340	360	420	144	45	58	Tr 360x5	M 6	4	25,2	OH 3972 H	HM 3072	MS 3072	HMV 72 E		
	360	420	144	45	58	Tr 360x5	M 6	4	25,2	OH 3972 HE	HME 3072	MS 3072	HMV 72 E		
	360	420	188	45	58	Tr 360x5	M 6	4	29,0	OH 3072 H	HM 3072	MS 3072	HMV 72 E		
	360	460	259	58	75	Tr 360x5	M 6	4	56,0	OH 3172 H	HM 3172	MS 3172-68	HMV 72 E		
	360	460	299	58	75	Tr 360x5	M 6	4	60,5	OH 3272 H	HM 3172	MS 3172-68	HMV 72 E		
360	380	450	164	48	62	Tr 380x5	M 6	4	31,5	OH 3976 H	HM 3076	MS 3080-76	HMV 76 E		
	380	450	193	48	62	Tr 380x5	M 6	4	35,5	OH 3076 H	HM 3076	MS 3080-76	HMV 76 E		
	380	490	264	60	77	Tr 380x5	M 6	4	61,5	OH 3176 H	HM 3176	MS 3176	HMV 76 E		
	380	490	310	60	77	Tr 380x5	M 6	4	69,5	OH 3276 H	HM 3176	MS 3176	HMV 76 E		
380	400	470	168	52	66	Tr 400x5	M 6	4	35,0	OH 3980 H	HM 3080	MS 3080-76	HMV 80 E		
	400	470	210	52	66	Tr 400x5	M 6	4	40,0	OH 3080 H	HM 3080	MS 3080-76	HMV 80 E		
	400	520	272	62	82	Tr 400x5	M 6	4	73,0	OH 3180 H	HM 3180	MS 3184-80	HMV 80 E		
	400	520	328	62	82	Tr 400x5	M 6	4	87,0	OH 3280 H	HM 3180	MS 3184-80	HMV 80 E		
400	420	490	168	52	66	Tr 420x5	M 6	4	36,0	OH 3984 H	HM 3084	MS 3084	HMV 84 E		
	420	490	168	52	66	Tr 420x5	M 6	4	36,0	OH 3984 HE	HME 3084	MS 3084	HMV 84 E		
	420	490	212	52	66	Tr 420x5	M 6	4	47,0	OH 3084 H	HM 3084	MS 3084	HMV 84 E		
	420	540	304	70	90	Tr 420x5	M 6	4	80,0	OH 3184 H	HM 3184	MS 3184-80	HMV 84 E		
	420	540	352	70	90	Tr 420x5	M 6	4	96,0	OH 3284 H	HM 3184	MS 3184-80	HMV 84 E		
410	440	520	189	60	77	Tr 440x5	M 8	6,5	58,0	OH 3988 H	HM 3088	MS 3092-88	HMV 88 E		
	440	520	228	60	77	Tr 440x5	M 8	6,5	65,0	OH 3088 H	HM 3088	MS 3092-88	HMV 88 E		
	440	560	307	70	90	Tr 440x5	M 8	6,5	95,0	OH 3188 H	HM 3188	MS 3192-88	HMV 88 E		
	440	560	361	70	90	Tr 440x5	M 8	6,5	117	OH 3288 H	HM 3188	MS 3192-88	HMV 88 E		
430	460	540	189	60	77	Tr 460x5	M 8	6,5	60,0	OH 3992 H	HM 3092	MS 3092-88	HMV 92 E		
	460	540	234	60	77	Tr 460x5	M 8	6,5	71,0	OH 3092 H	HM 3092	MS 3092-88	HMV 92 E		
	460	580	326	75	95	Tr 460x5	M 8	6,5	119	OH 3192 H	HM 3192	MS 3192-88	HMV 92 E		
	460	580	382	75	95	Tr 460x5	M 8	6,5	134	OH 3292 H	HM 3192	MS 3192-88	HMV 92 E		
450	480	560	200	60	77	Tr 480x5	M 8	6,5	66,0	OH 3996 H	HM 3096	MS 30/500-96	HMV 96 E		
	480	560	200	60	77	Tr 480x5	M 8	6,5	66,0	OH 3996 HE	HME 3096	MS 30/500-96	HMV 96 E		
	480	560	237	60	77	Tr 480x5	M 8	6,5	75,0	OH 3096 H	HM 3096	MS 30/500-96	HMV 96 E		
	480	620	335	75	95	Tr 480x5	M 8	6,5	135	OH 3196 H	HM 3196	MS 3196	HMV 96 E		
	480	620	397	75	95	Tr 480x5	M 8	6,5	153	OH 3296 H	HM 3196	MS 3196	HMV 96 E		



Đối với ống lót côn OH .. HE không liệt kê ở đây, hãy liên hệ SKF

Ống lót côn rút cho trục hệ mét
d₁ 470 – 1 000 mm



OH..H

OH..HE

Kích thước		Trong		Ký hiệu		Đai ốc		Đai ốc					
d ₁	d	d ₃	B ₁	B ₂	B ₃	G	G ₁	A	Ống lót côn rút có ốc và thiết bị khóa	khóa tương ứng	cơ cấu khóa	thủy lực phù hợp	
mm								kg	-				
470	500	580	208	68	85	Tr 500×5	M 8	6,5	74,3	OH 39/500 H	HM 30/500	MS 30/500-96	HMV 100 E
	500	580	208	68	85	Tr 500×5	M 8	6,5	74,3	OH 39/500 HE	HME 30/500	MS 30/500-96	HMV 100 E
	500	580	247	68	85	Tr 500×5	M 8	6,5	82,0	OH 30/500 H	HM 30/500	MS 30/500-96	HMV 100 E
	500	630	356	80	100	Tr 500×5	M 8	6,5	145	OH 31/500 H	HM 31/500	MS 31/500	HMV 100 E
	500	630	428	80	100	Tr 500×5	M 8	6	170	OH 32/500 H	HM 31/500	MS 31/500	HMV 100 E
500	530	630	216	68	90	Tr 530×6	M 8	6	87,9	OH 39/530 H	HM 30/530	MS 30/600-530	HMV 106 E
	530	630	216	68	90	Tr 530×6	M 8	6	87,9	OH 39/530 HE	HME 30/530	MS 30/600-530	HMV 106 E
	530	630	265	68	90	Tr 530×6	M 8	6	105	OH 30/530 H	HM 30/530	MS 30/600-530	HMV 106 E
	530	670	364	80	105	Tr 530×6	M 8	6	161	OH 31/530 H	HM 31/530	MS 31/530	HMV 106 E
	530	670	447	80	105	Tr 530×6	M 8	6	192	OH 32/530 H	HM 31/530	MS 31/530	HMV 106 E
530	560	650	227	75	97	Tr 560×6	M 8	6	95,0	OH 39/560 H	HM 30/560	MS 30/560	HMV 112 E
	560	650	227	75	97	Tr 560×6	M 8	6	95,0	OH 39/560 HE	HME 30/560	MS 30/560	HMV 112 E
	560	650	282	75	97	Tr 560×6	M 8	6	112	OH 30/560 H	HM 30/560	MS 30/560	HMV 112 E
	560	710	377	85	110	Tr 560×6	M 8	6	185	OH 31/560 H	HM 31/560	MS 31/600-560	HMV 112 E
	560	710	462	85	110	Tr 560×6	M 8	6	219	OH 32/560 H	HM 31/560	MS 31/600-560	HMV 112 E
560	600	700	239	75	97	Tr 600×6	G 1/8	8	127	OH 39/600 H	HM 30/600	MS 30/600-530	HMV 120 E
	600	700	239	75	97	Tr 600×6	G 1/8	8	127	OH 39/600 HE	HME 30/600	MS 30/600-530	HMV 120 E
	600	700	289	75	97	Tr 600×6	G 1/8	8	147	OH 30/600 H	HM 30/600	MS 30/600-530	HMV 120 E
	600	750	399	85	110	Tr 600×6	G 1/8	8	234	OH 31/600 H	HM 31/600	MS 31/600-560	HMV 120 E
	600	750	487	85	110	Tr 600×6	G 1/8	8	278	OH 32/600 H	HM 31/600	MS 31/600-560	HMV 120 E
600	630	730	254	75	97	Tr 630×6	M 8	6	124	OH 39/630 H	HM 30/630	MS 30/630	HMV 126 E
	630	730	254	75	97	Tr 630×6	M 8	6	124	OH 39/630 HE	HME 30/630	MS 30/630	HMV 126 E
	630	730	301	75	97	Tr 630×6	M 8	6	138	OH 30/630 H	HM 30/630	MS 30/630	HMV 126 E
	630	800	424	95	120	Tr 630×6	M 8	6	254	OH 31/630 H	HM 31/630	MS 31/630	HMV 126 E
630	670	780	264	80	102	Tr 670×6	G 1/8	8	162	OH 39/670 H	HM 30/670	MS 30/670	HMV 134 E
	670	780	324	80	102	Tr 670×6	G 1/8	8	190	OH 30/670 H	HM 30/670	MS 30/670	HMV 134 E
	670	850	456	106	131	Tr 670×6	G 1/8	8	340	OH 31/670 H	HM 31/670	MS 31/670	HMV 134 E
	670	850	558	106	131	Tr 670×6	G 1/8	8	401	OH 32/670 H	HM 31/670	MS 31/670	HMV 134 E
670	710	830	286	90	112	Tr 710×7	G 1/8	8	183	OH 39/710 H	HM 30/710	MS 30/710	HMV 142 E
	710	830	286	90	112	Tr 710×7	G 1/8	8	183	OH 39/710 HE	HME 30/710	MS 30/710	HMV 142 E
	710	830	342	90	112	Tr 710×7	G 1/8	8	228	OH 30/710 H	HM 30/710	MS 30/710	HMV 142 E
	710	900	467	106	135	Tr 710×7	G 1/8	8	392	OH 31/710 H	HM 31/710	MS 31/710	HMV 142 E
	710	900	572	106	135	Tr 710×7	G 1/8	8	459	OH 32/710 H	HM 31/710	MS 31/710	HMV 142 E

Đối với ống lót côn OH .. HE không liệt kê ở đây, hãy liên hệ SKF



Kích thước										Trong lượng	Ký hiệu Ống lót côn rút có ốc và thiết bị khóa	Đai ốc khóa tương ứng	Cơ cấu khóa	Đai ốc thủy lực phù hợp
d ₁	d	d ₃	B ₁	B ₂	B ₃	G	G ₁	A						
mm										kg	-			
710	750	870	291	90	112	Tr 750×7	G 1/8	8	211	OH 39/750 H	HM 30/750	MS 30/800-750	HMV 150 E	
	750	870	291	90	112	Tr 750×7	G 1/8	8	211	OH 39/750 HE	HME 30/750	MS 30/800-750	HMV 150 E	
	750	870	356	90	112	Tr 750×7	G 1/8	8	246	OH 30/750 H	HM 30/750	MS 30/800-750	HMV 150 E	
	750	950	493	112	141	Tr 750×7	G 1/8	8	451	OH 31/750 H	HM 31/750	MS 31/800-750	HMV 150 E	
	750	950	603	112	141	Tr 750×7	G 1/8	8	526	OH 32/750 H	HM 31/750	MS 31/800-750	HMV 150 E	
750	800	920	303	90	112	Tr 800×7	G 1/8	10	259	OH 39/800 H	HM 30/800	MS 30/800-750	HMV 160 E	
	800	920	303	90	112	Tr 800×7	G 1/8	10	259	OH 39/800 HE	HME 30/800	MS 30/800-750	HMV 160 E	
	800	920	366	90	112	Tr 800×7	G 1/8	10	302	OH 30/800 H	HM 30/800	MS 30/800-750	HMV 160 E	
	800	1000	505	112	141	Tr 800×7	G 1/8	10	535	OH 31/800 H	HM 31/800	MS 31/800-750	HMV 160 E	
800	850	980	308	90	115	Tr 850×7	G 1/8	10	288	OH 39/850 H	HM 30/850	MS 30/900-850	HMV 170 E	
	850	980	308	90	115	Tr 850×7	G 1/8	10	288	OH 39/850 HE	HME 30/850	MS 30/900-850	HMV 170 E	
	850	980	380	90	115	Tr 850×7	G 1/8	10	341	OH 30/850 H	HM 30/850	MS 30/900-850	HMV 170 E	
	850	1060	536	118	147	Tr 850×7	G 1/8	10	616	OH 31/850 H	HM 31/850	MS 31/850	HMV 170 E	
850	900	1030	326	100	125	Tr 900×7	G 1/8	10	330	OH 39/900 H	HM 30/900	MS 30/900-850	HMV 180 E	
	900	1030	326	100	125	Tr 900×7	G 1/8	10	330	OH 39/900 HE	HME 30/900	MS 30/900-850	HMV 180 E	
	900	1030	400	100	125	Tr 900×7	G 1/8	10	387	OH 30/900 H	HM 30/900	MS 30/900-850	HMV 180 E	
	900	1120	557	125	154	Tr 900×7	G 1/8	10	677	OH 31/900 H	HM 31/900	MS 31/850	HMV 180 E	
900	950	1080	344	100	125	Tr 950×8	G 1/8	10	363	OH 39/950 H	HM 30/950	MS 30/950	HMV 190 E	
	950	1080	420	100	125	Tr 950×8	G 1/8	10	424	OH 30/950 H	HM 30/950	MS 30/950	HMV 190 E	
	950	1170	583	125	154	Tr 950×8	G 1/8	10	738	OH 31/950 H	HM 31/950	MS 31/950	HMV 190 E	
950	1000	1140	358	100	125	Tr 1000×8	G 1/8	10	407	OH 39/1000 H	HM 30/1000	MS 30/1000	HMV 200 E	
	1000	1140	430	100	125	Tr 1000×8	G 1/8	10	470	OH 30/1000 H	HM 30/1000	MS 30/1000	HMV 200 E	
	1000	1240	609	100	154	Tr 1000×8	G 1/8	10	842	OH 31/1000 H	HM 31/1000	MS 31/1000	HMV 200 E	
1000	1060	1200	372	100	125	Tr 1060×8	G 1/8	12	490	OH 39/1060 H	HM 30/1060	MS 30/1000	HMV 212 E	
	1060	1200	447	100	125	Tr 1060×8	G 1/8	12	571	OH 30/1060 H	HM 30/1060	MS 30/1000	HMV 212 E	
	1060	1300	622	125	154	Tr 1060×8	G 1/8	12	984	OH 31/1060 H	HM 31/1060	MS 31/1000	HMV 212 E	



Đối với ống lót côn OH .. HE không liệt kê ở đây, hãy liên hệ SKF

Ống lót côn rút cho trục hệ inch

d_1 3/4 – 2 3/16 in



HA, HE, HS

HA .. E, HE .. E, HS .. E



Kích thước							Trọng lượng	Ký hiệu Ống lót côn rút có ốc và thiết bị khóa	Đai ốc khóa tương ứng	Cơ cấu khóa
d_1	d	d_3	B_1	B_2	G					
in	mm					kg	-			
3/4	19,050	25	38	26	8	M 25×1,5	0,070	HE 205	KM 5	MB 5
		25	38	29	8	M 25×1,5	0,080	HE 305	KM 5	MB 5
		25	38	29	10,5	M 25×1,5	0,088	HE 305 E	KMFE 5	-
		25	38	35	8	M 25×1,5	0,090	HE 2305	KM 5	MB 5
7/8	22,225	30	45	27	8	M 30×1,5	0,11	HS 206	KM 6	MB 6
		30	45	31	8	M 30×1,5	0,12	HS 306	KM 6	MB 6
15/16	23,813	30	45	27	8	M 30×1,5	0,10	HA 206	KM 6	MB 6
		30	45	31	8	M 30×1,5	0,12	HA 306	KM 6	MB 6
		30	45	31	10,5	M 30×1,5	0,13	HA 306 E	KMFE 6	-
		30	45	38	8	M 30×1,5	0,13	HA 2306	KM 6	MB 6
1	25,400	30	45	27	8	M 30×1,5	0,080	HE 206	KM 6	MB 6
		30	45	31	8	M 30×1,5	0,10	HE 306	KM 6	MB 6
		30	45	31	10,5	M 30×1,5	0,11	HE 306 E	KMFE 6	-
		30	45	38	8	M 30×1,5	0,11	HE 2306	KM 6	MB 6
1 1/8	28,575	35	52	29	9	M 35×1,5	0,14	HS 207	KM 7	MB 7
		35	52	35	9	M 35×1,5	0,16	HS 307	KM 7	MB 7
		35	52	35	11,5	M 35×1,5	0,17	HS 307 E	KMFE 7	-
1 3/16	30,163	35	52	29	9	M 35×1,5	0,12	HA 207	KM 7	MB 7
		35	52	35	9	M 35×1,5	0,14	HA 307	KM 7	MB 7
		35	52	35	11,5	M 35×1,5	0,15	HA 307 E	KMFE 7	-
		35	52	43	9	M 35×1,5	0,16	HA 2307	KM 7	MB 7
1 1/4	31,750	40	58	31	10	M 40×1,5	0,19	HE 208	KM 8	MB 8
		40	58	36	10	M 40×1,5	0,22	HE 308	KM 8	MB 8
		40	58	36	13	M 40×1,5	0,19	HE 308 E	KMFE 8	-
		40	58	46	10	M 40×1,5	0,28	HE 2308	KM 8	MB 8
1 3/8	34,925	40	58	31	10	M 40×1,5	0,16	HS 208	KM 8	MB 8
		40	58	36	10	M 40×1,5	0,17	HS 308	KM 8	MB 8
1 7/16	36,512	45	65	33	11	M 45×1,5	0,26	HA 209	KM 9	MB 9
		45	65	39	11	M 45×1,5	0,29	HA 309	KM 9	MB 9
		45	65	39	13	M 45×1,5	0,31	HA 309 E	KMFE 9	-
		45	65	50	11	M 45×1,5	0,35	HA 2309	KM 9	MB 9

Kích thước							Trong lượng	Ký hiệu Ống lót còn rút có ốc và thiết bị khóa	Đai ốc khóa tương ứng	Cơ cấu khóa	Đai ốc thủy lực phù hợp
d ₁	d	d ₃	B ₁	B ₂	G						
in	mm						kg	–			
1 1/2	38,100	45	65	33	11	M 45×1,5	0,20	HE 209	KM 9	MB 9	–
		45	65	39	11	M 45×1,5	0,24	HE 309	KM 9	MB 9	–
		45	65	39	13	M 45×1,5	0,26	HE 309 E	KMFE 9	–	–
		45	65	50	11	M 45×1,5	0,31	HE 2309	KM 9	MB 9	–
1 5/8	41,275	50	70	35	12	M 50×1,5	0,31	HS 210	KM 10	MB 10	HMV 10 E
		50	70	42	12	M 50×1,5	0,36	HS 310	KM 10	MB 10	HMV 10 E
		50	70	55	12	M 50×1,5	0,40	HS 2310	KM 10	MB 10	HMV 10 E
1 11/16	42,863	50	70	35	12	M 50×1,5	0,28	HA 210	KM 10	MB 10	HMV 10 E
		50	70	42	12	M 50×1,5	0,32	HA 310	KM 10	MB 10	HMV 10 E
		50	70	42	14	M 50×1,5	0,32	HA 310 E	KMFE 10	–	HMV 10 E
		50	70	55	12	M 50×1,5	0,40	HA 2310	KM 10	MB 10	HMV 10 E
1 3/4	44,450	50	70	35	12	M 50×1,5	0,26	HE 210	KM 10	MB 10	HMV 10 E
		50	70	42	12	M 50×1,5	0,29	HE 310	KM 10	MB 10	HMV 10 E
		50	70	42	14	M 50×1,5	0,29	HE 310 E	KMFE 10	–	HMV 10 E
		50	70	55	12	M 50×1,5	0,36	HE 2310	KM 10	MB 10	HMV 10 E
1 7/8	47,625	55	75	37	12,5	M 55×2	0,33	HS 211	KM 11	MB 11	HMV 11 E
		55	75	45	12,5	M 55×2	0,38	HS 311	KM 11	MB 11	HMV 11 E
1 15/16	49,213	55	75	37	12,5	M 55×2	0,30	HA 211	KM 11	MB 11	HMV 11 E
		55	75	45	12,5	M 55×2	0,34	HA 311	KM 11	MB 11	HMV 11 E
		55	75	45	14	M 55×2	0,35	HA 311 E	KMFE 11	–	HMV 11 E
		55	75	59	12,5	M 55×2	0,42	HA 2311	KM 11	MB 11	HMV 11 E
2	50,800	55	75	37	12,5	W 55×1/19	0,26	HE 211 B	HM 11	MB 11	–
		55	75	45	12,5	W 55×1/19	0,29	HE 311 B	HM 11	MB 11	–
		55	75	45	14	W 55×1/19	0,30	HE 311 BE	KMFE 11 B	–	–
		55	75	59	12,5	W 55×1/19	0,36	HE 2311 B	HM 11	MB 11	–
2 1/8	53,975	60	80	38	12,5	M 60×2	0,35	HS 212	KM 12	MB 12	HMV 12 E
		60	80	47	12,5	M 60×2	0,40	HS 312	KM 12	MB 12	HMV 12 E
		60	80	47	14	M 60×2	0,41	HS 312 E	KMFE 12	–	HMV 12 E
		60	80	62	12,5	M 60×2	0,49	HS 2312	KM 12	MB 12	HMV 12 E
2 3/16	55,563	65	85	40	13,5	M 65×2	0,49	HA 213	KM 13	MB 13	HMV 13 E
		65	85	50	13,5	M 65×2	0,58	HA 313	KM 13	MB 13	HMV 13 E
		65	85	50	15	M 65×2	0,59	HA 313 E	KMFE 13	–	HMV 13 E
		65	85	65	13,5	M 65×2	0,75	HA 2313	KM 13	MB 13	HMV 13 E



Ống lót côn rút cho trục hệ inch

d_1 2 1/4 – 4 3/16 in



HA, HE, HS

HA..E, HE..E



Kích thước							Trong	Ký hiệu	Đai ốc		Đai ốc
d_1	d	d_3	B_1	B_2	G	lượng	Ống lót còn	khóa	cơ cấu	thủy lực	
in	mm					kg	rút có ốc và	tương ứng	khóa	phù hợp	
							thiết bị khóa				
2 1/4	57,150	65	85	40	13,5	M 65x2	0,44	HE 213	KM 13	MB 13	HMV 13 E
		65	85	50	13,5	M 65x2	0,52	HE 313	KM 13	MB 13	HMV 13 E
		65	85	50	15	M 65x2	0,53	HE 313 E	KMFE 13	–	HMV 13 E
		65	85	65	13,5	M 65x2	0,65	HE 2313	KM 13	MB 13	HMV 13 E
2 3/8	60,325	65	85	40	13,5	M 65x2	0,44	HS 213	KM 13	MB 13	HMV 13 E
		65	85	50	13,5	M 65x2	0,71	HS 313	KM 13	MB 13	HMV 13 E
		65	85	65	13,5	M 65x2	0,80	HS 2313	KM 13	MB 13	HMV 13 E
2 7/16	61,913	75	98	43	14,5	M 75x2	0,75	HA 215	KM 15	MB 15	HMV 15 E
		75	98	55	14,5	M 75x2	0,91	HA 315	KM 15	MB 15	HMV 15 E
		75	98	55	16	M 75x2	0,93	HA 315 E	KMFE 15	–	HMV 15 E
		75	98	73	14,5	M 75x2	1,15	HA 2315	KM 15	MB 15	HMV 15 E
2 1/2	63,500	75	98	43	14,5	M 75x2	0,70	HE 215	KM 15	MB 15	HMV 15 E
		75	98	55	14,5	M 75x2	0,85	HE 315	KM 15	MB 15	HMV 15 E
		75	98	55	16	M 75x2	0,87	HE 315 E	KMFE 15	–	HMV 15 E
		75	98	73	14,5	M 75x2	1,09	HE 2315	KM 15	MB 15	HMV 15 E
2 5/8	66,675	75	98	43	14,5	M 75x2	0,70	HS 215	KM 15	MB 15	HMV 15 E
		75	98	55	14,5	M 75x2	0,71	HS 315	KM 15	MB 15	HMV 15 E
		75	98	73	14,5	M 75x2	0,90	HS 2315	KM 15	MB 15	HMV 15 E
2 11/16	68,263	80	105	46	17	M 80x2	0,87	HA 216	KM 16	MB 16	HMV 16 E
		80	105	59	17	M 80x2	1,05	HA 316	KM 16	MB 16	HMV 16 E
		80	105	59	18	M 80x2	1,06	HA 316 E	KMFE 16	–	HMV 16 E
		80	105	78	17	M 80x2	1,30	HA 2316	KM 16	MB 16	HMV 16 E
2 3/4	69,850	80	105	46	17	M 80x2	0,81	HE 216	KM 16	MB 16	HMV 16 E
		80	105	59	17	M 80x2	0,97	HE 316	KM 16	MB 16	HMV 16 E
		80	105	59	18	M 80x2	0,98	HE 316 E	KMFE 16	–	HMV 16 E
		80	105	78	17	M 80x2	1,20	HE 2316	KM 16	MB 16	HMV 16 E
2 15/16	74,613	85	110	50	18	M 85x2	0,94	HA 217	KM 17	MB 17	HMV 17 E
		85	110	63	18	M 85x2	1,10	HA 317	KM 17	MB 17	HMV 17 E
		85	110	63	19	M 85x2	1,19	HA 317 E	KMFE 17	–	HMV 17 E
		85	110	82	18	M 85x2	1,40	HA 2317	KM 17	MB 17	HMV 17 E
3	76,200	85	110	50	18	M 85x2	0,87	HE 217	KM 17	MB 17	HMV 17 E
		85	110	63	18	M 85x2	1,00	HE 317	KM 17	MB 17	HMV 17 E
		85	110	63	19	M 85x2	0,99	HE 317 E	KMFE 17	–	HMV 17 E
		85	110	82	18	M 85x2	1,30	HE 2317	KM 17	MB 17	HMV 17 E

Kích thước							Trọng lượng	Ký hiệu Ổng lót còn rút có ốc và thiết bị khóa	Đai ốc khóa tương ứng	Cơ cấu khóa	Đai ốc thủy lực phủ hợp
d ₁	d	d ₃	B ₁	B ₂	G						
in	mm					kg	-				
3 3/16	80,963	90	120	52	18	M 90x2	1,05	HA 218	KM 18	MB 18	HMV 18 E
		90	120	65	18	M 90x2	1,25	HA 318	KM 18	MB 18	HMV 18 E
		90	120	65	19	M 90x2	1,26	HA 318 E	KMFE 18	-	HMV 18 E
		90	120	86	18	M 90x2	1,50	HA 2318	KM 18	MB 18	HMV 18 E
3 1/4	82,550	90	120	52	18	M 90x2	0,97	HE 218	KM 18	MB 18	HMV 18 E
		90	120	65	18	M 90x2	1,10	HE 318	KM 18	MB 18	HMV 18 E
		90	120	65	19	M 90x2	1,11	HE 318 E	KMFE 18	-	HMV 18 E
		90	120	86	18	M 90x2	1,40	HE 2318	KM 18	MB 18	HMV 18 E
	95	125	55	19	M 95x2	1,35	HE 219	KM 19	MB 19	HMV 19 E	
	95	125	68	19	M 95x2	1,60	HE 319	KM 19	MB 19	HMV 19 E	
	95	125	68	20	M 95x2	1,61	HE 319 E	KMFE 19	-	HMV 19 E	
	95	125	90	19	M 95x2	2,00	HE 2319	KM 19	MB 19	HMV 19 E	
3 7/16	87,313	100	130	58	20	M 100x2	1,55	HA 220	KM 20	MB 20	HMV 20 E
		100	130	71	20	M 100x2	1,80	HA 320	KM 20	MB 20	HMV 20 E
		100	130	71	21	M 100x2	1,75	HA 320 E	KMFE 20	-	HMV 20 E
		100	130	97	20	M 100x2	2,35	HA 2320	KM 20	MB 20	HMV 20 E
3 1/2	88,900	100	130	58	20	M 100x2	1,45	HE 220	KM 20	MB 20	HMV 20 E
		100	130	71	20	M 100x2	1,75	HE 320	KM 20	MB 20	HMV 20 E
		100	130	71	21	M 100x2	1,70	HE 320 E	KMFE 20	-	HMV 20 E
		100	130	76	20	M 100x2	1,80	HE 3120	KM 20	MB 20	HMV 20 E
		100	130	97	20	M 100x2	2,20	HE 2320	KM 20	MB 20	HMV 20 E
		110	145	63	21	M 110x2	1,65	HE 222	KM 22	MB 22	HMV 22 E
4	101,600	110	145	77	21	M 110x2	1,90	HE 322	KM 22	MB 22	HMV 22 E
		110	145	77	21,5	M 110x2	1,85	HE 322 E	KMFE 22	-	HMV 22 E
		110	145	81	21	M 110x2	2,25	HE 3122	KM 22	MB 22	HMV 22 E
		110	145	105	21	M 110x2	2,40	HE 2322	KM 22	MB 22	HMV 22 E
		120	155	72	22	M 120x2	2,25	HA 3024	KML 24	MBL 24	HMV 24 E
		120	155	72	26	M 120x2	2,32	HA 3024 E	KMFE 24	-	HMV 24 E
4 3/16	106,363	120	155	88	22	M 120x2	2,90	HA 3124	KM 24	MB 24	HMV 24 E
		120	145	88	22	M 120x2	2,60	HA 3124 L	KML 24	MBL 24	HMV 24 E
		120	155	112	22	M 120x2	3,60	HA 2324	KM 24	MB 24	HMV 24 E
		120	145	112	22	M 120x2	3,30	HA 2324 L	KML 24	MBL 24	HMV 24 E



Ống lót côn rút cho trục hệ inch

d_1 4 1/4 – 7 3/16 in



HA, HA .. L, HE, HE .. L

HA .. E, HE .. E

Kích thước						Trong lượng	Ký hiệu Ống lót côn rút có ốc và thiết bị khóa	Đai ốc khóa tương ứng	Cơ cấu khóa	Đai ốc thủy lực phù hợp	
d_1	d	d_3	B_1	B_2	G	kg	-				
in	mm										
4 1/4	107,950	120	145	72	22	M 120x2	2,00	HE 3024	KML 24	MBL 24	HMV 24 E
		120	155	72	26	M 120x2	2,70	HE 3024 E	KMFE 24	-	HMV 24 E
		120	155	88	22	M 120x2	2,80	HE 3124	KM 24	MB 24	HMV 24 E
		120	155	112	22	M 120x2	3,35	HE 2324	KM 24	MB 24	HMV 24 E
		120	145	112	22	M 120x2	3,05	HE 2324 L	KML 24	MBL 24	HMV 24 E
4 7/16	112,713	130	155	80	23	M 130x2	3,05	HA 3026	KML 26	MBL 26	HMV 26 E
		130	165	92	23	M 130x2	3,75	HA 3126	KM 26	MB 26	HMV 26 E
		130	155	92	23	M 130x2	3,55	HA 3126 L	KML 26	MBL 26	HMV 26 E
		130	165	92	28	M 130x2	3,77	HA 3126 E	KMFE 26	-	HMV 26 E
		130	165	121	23	M 130x2	4,74	HA 2326	KM 26	MB 26	HMV 26 E
4 1/2	114,300	130	155	80	23	M 130x2	2,90	HE 3026	KML 26	MBL 26	HMV 26 E
		130	165	92	23	M 130x2	3,60	HE 3126	KM 26	MB 26	HMV 26 E
		130	155	92	23	M 130x2	3,40	HE 3126 L	KML 26	MBL 26	HMV 26 E
		130	165	121	23	M 130x2	4,55	HE 2326	KM 26	MB 26	HMV 26 E
4 15/16	125,413	140	165	82	24	M 140x2	3,00	HA 3028	KML 28	MBL 28	HMV 28 E
		140	180	97	24	M 140x2	4,10	HA 3128	KM 28	MB 28	HMV 28 E
		140	165	97	24	M 140x2	4,60	HA 3128 L	KML 28	MBL 28	HMV 28 E
		140	180	131	24	M 140x2	5,30	HA 2328	KM 28	MB 28	HMV 28 E
5	127,000	140	165	82	24	M 140x2	2,80	HE 3028	KML 28	MBL 28	HMV 28 E
		140	180	97	24	M 140x2	3,80	HE 3128	KM 28	MB 28	HMV 28 E
		140	165	97	24	M 140x2	3,30	HE 3128 L	KML 28	MBL 28	HMV 28 E
		140	180	131	24	M 140x2	5,00	HE 2328	KM 28	MB 28	HMV 28 E
5 3/16	131,763	150	180	87	26	M 150x2	4,20	HA 3030	KML 30	MBL 30	HMV 30 E
		150	195	111	26	M 150x2	5,80	HA 3130	KM 30	MB 30	HMV 30 E
		150	180	111	26	M 150x2	5,30	HA 3130 L	KML 30	MBL 30	HMV 30 E
		150	195	139	26	M 150x2	7,10	HA 2330	KM 30	MB 30	HMV 30 E
5 1/4	133,350	150	180	87	26	M 150x2	4,00	HE 3030	KML 30	MBL 30	HMV 30 E
		150	195	111	26	M 150x2	5,50	HE 3130	KM 30	MB 30	HMV 30 E
		150	180	111	26	M 150x2	5,00	HE 3130 L	KML 30	MBL 30	HMV 30 E
		150	195	139	26	M 150x2	6,80	HE 2330	KM 30	MB 30	HMV 30 E
5 7/16	138,113	160	190	93	27,5	M 160x3	5,40	HA 3032	KML 32	MBL 32	HMV 32 E
		160	210	119	27,5	M 160x3	7,55	HA 3132	KM 32	MB 32	HMV 32 E
		160	210	147	27,5	M 160x3	9,40	HA 2332	KM 32	MB 32	HMV 32 E
		160	190	147	27,5	M 160x3	8,55	HA 2332 L	KML 32	MBL 32	HMV 32 E

Kích thước						Trong lượng	Ký hiệu Ống lót côn rút có ốc và thiết bị khóa	Đai ốc khóa tương ứng	Cơ cấu khóa	Đai ốc thủy lực phủ hợp	
d ₁	d	d ₃	B ₁	B ₂	G						
in	mm					kg	–				
5 1/2	139,700	160	190	93	27,5	M 160×3	5,10	HE 3032	KML 32	MBL 32	HMV 32 E
		160	210	119	27,5	M 160×3	7,30	HE 3132	KM 32	MB 32	HMV 32 E
		160	190	119	27,5	M 160×3	6,45	HE 3132 L	KML 32	MBL 32	HMV 32 E
		160	210	147	27,5	M 160×3	8,80	HE 2332	KM 32	MB 32	HMV 32 E
		160	190	147	27,5	M 160×3	7,95	HE 2332 L	KML 32	MBL 32	HMV 32 E
5 15/16	150,813	170	200	101	28,5	M 170×3	5,70	HA 3034	KML 34	MBL 34	HMV 34 E
		170	220	122	28,5	M 170×3	7,80	HA 3134	KM 34	MB 34	HMV 34 E
		170	200	122	28,5	M 170×3	6,80	HA 3134 L	KML 34	MBL 34	HMV 34 E
		170	220	154	28,5	M 170×3	9,60	HA 2334	KM 34	MB 34	HMV 34 E
6	152,400	170	200	101	28,5	M 170×3	5,40	HE 3034	KML 34	MBL 34	HMV 34 E
		170	220	122	28,5	M 170×3	7,55	HE 3134	KM 34	MB 34	HMV 34 E
		170	200	122	28,5	M 170×3	6,60	HE 3134 L	KML 34	MBL 34	HMV 34 E
		170	220	154	28,5	M 170×3	9,20	HE 2334	KM 34	MB 34	HMV 34 E
6 7/16	163,513	180	210	109	29,5	M 180×3	6,00	HA 3036	KML 36	MBL 36	HMV 36 E
		180	230	131	29,5	M 180×3	8,15	HA 3136	KM 36	MB 36	HMV 36 E
		180	210	131	29,5	M 180×3	7,20	HA 3136 L	KML 36	MBL 36	HMV 36 E
		180	230	161	29,5	M 180×3	9,90	HA 2336	KM 36	MB 36	HMV 36 E
6 1/2	165,100	180	210	109	29,5	M 180×3	5,55	HE 3036	KML 36	MBL 36	HMV 36 E
		180	230	131	29,5	M 180×3	7,80	HE 3136	KM 36	MB 36	HMV 36 E
		180	210	131	29,5	M 180×3	6,85	HE 3136 L	KML 36	MBL 36	HMV 36 E
		180	230	161	29,5	M 180×3	9,35	HE 2336	KM 36	MB 36	HMV 36 E
6 3/4	171,450	190	220	112	30,5	M 190×3	7,20	HE 3038	KML 38	MBL 38	HMV 38 E
		190	240	141	30,5	M 190×3	10,2	HE 3138	KM 38	MB 38	HMV 38 E
		190	240	169	30,5	M 190×3	11,7	HE 2338	KM 38	MB 38	HMV 38 E
6 15/16	176,213	190	220	112	30,5	M 190×3	5,80	HA 3038	KML 38	MBL 38	HMV 38 E
		190	240	141	30,5	M 190×3	8,50	HA 3138	KM 38	MB 38	HMV 38 E
		190	240	169	30,5	M 190×3	10,0	HA 2338	KM 38	MB 38	HMV 38 E
7	177,800	200	240	120	31,5	M 200×3	9,35	HE 3040	KML 40	MBL 40	HMV 40 E
		200	250	150	31,5	M 200×3	12,3	HE 3140	KM 40	MB 40	HMV 40 E
		200	250	176	31,5	M 200×3	14,2	HE 2340	KM 40	MB 40	HMV 40 E
7 3/16	182,563	200	240	120	31,5	M 200×3	8,25	HA 3040	KML 40	MBL 40	HMV 40 E
		200	250	150	31,5	M 200×3	11,2	HA 3140	KM 40	MB 40	HMV 40 E
		200	250	176	31,5	M 200×3	12,6	HA 2340	KM 40	MB 40	HMV 40 E





Ổng lót côn đẩy

Các kiểu thiết kế	996
Thiết kế cơ bản	996
Thiết kế để sử dụng với bơm dầu.....	996
Đặc điểm chung	997
Kích thước	997
Dung sai	997
Ren	997
Dung sai trục	997
Bảng thông số kỹ thuật	998



Các kiểu thiết kế

Ống lót côn đẩy được sử dụng để lắp ổ lăn lỗ côn lên mặt trụ của trục bậc (→ **hình 1**). Ống lót được đẩy vào lỗ của ổ lăn ghép sát với vai trục hoặc những chi tiết tương tự. Ống lót cố định trên trục nhờ một đai ốc hoặc một tấm chặn nằm ở đầu trục. Đai ốc khóa hoặc tấm chặn nằm ở đầu trục không được cung cấp kèm theo ống lót. Có thể sử dụng đai ốc khóa KM hoặc HM (→ **trang 1006**) nhưng phải đặt hàng riêng.

Để giữ ổ lăn trên trục, cần ép ống lót vào trong lỗ ổ lăn. Để làm điều này, đặc biệt đối với ổ lăn lớn, cần một lực ép rất lớn để thắng được ma sát giữa hai bề mặt tiếp xúc giữa ổ lăn và ống lót và giữa ống lót với trục. Việc tháo lắp ổ lăn sử dụng ống lót côn đẩy sẽ rất thuận tiện nếu sử dụng đai ốc thủy lực (→ **hình 2**).

Thiết kế cơ bản

Ống lót côn đẩy của SKF (→ **hình 3**) được tráng một lớp bảo vệ. Ống lót được xẻ rãnh dọc và mặt ngoài có độ côn 1:12 ngoại trừ những dài ống lót AH 240 và AH 241 có độ côn 1:30 và được sử dụng với ổ lăn có bề dày lớn như chuỗi kích thước 40 và 41.


Đai ốc dùng để tháo ống lót côn đẩy không được cung cấp cùng với ống lót và phải đặt hàng riêng. Kích thước đai ốc để tháo tương ứng với ống lót được nêu trong bảng thông số kỹ thuật. Đai ốc thủy lực dùng để tháo ống lót côn đẩy cũng được nêu.

Thiết kế để sử dụng với bơm dầu


Để có thể sử dụng phương pháp bơm dầu thủy lực giúp tháo lắp ổ lăn, ống lót côn đẩy của SKF có đường kính lỗ từ 200mm trở lên được sản xuất theo tiêu chuẩn có sẵn đường dẫn dầu và rãnh phân phối (→ **hình 4**). Ống lót AOH có hai đường dẫn dầu ở phía đầu ren và rãnh phân phối dầu theo chu vi và theo phương dọc trục ở cả mặt ngoài và bên trong lỗ ống lót. Khi dầu được bơm theo đường dẫn dầu vào rãnh phân phối, màng dầu sẽ hình thành giữa hai bề mặt tiếp xúc giữa vòng trong của ổ lăn và mặt ngoài của ống lót và giữa ống lót với trục làm cho lực lắp ổ lăn giảm xuống đáng kể. Kích thước chi tiết về ren để lắp ống dầu cung cấp vào đường dẫn cũng như đai ốc thủy lực tương ứng được nêu trong bảng thông số kỹ thuật.

SKF cũng cung cấp những thiết bị cần thiết để tháo lắp bằng thủy lực (→ phần “Các dụng cụ bảo dưỡng và chất bôi trơn” bắt đầu từ **trang 1069**).

Hình 1



Hình 2



Đặc tính chung

Kích thước

Kích thước của ống lót côn đẩy của SKF theo tiêu chuẩn ISO 2982-1:1995.

Dung sai

Ống lót côn đẩy của SKF có dung sai đường kính lỗ là js9, dung sai bề rộng là h13.

Ren

Ống lót côn đẩy của SKF kích thước đến 38 có ren hệ mét với dung sai 6g theo tiêu chuẩn ISO 965-3:1998. Đối với ống lót có kích thước lớn hơn có ren hệ mét hình thang với dung sai 7e theo tiêu chuẩn ISO 2903:1993.


Nếu không sử dụng đai ốc tiêu chuẩn, thì ren của đai ốc để tháo ống lót côn đẩy đến kích thước 38 cần có dung sai 5H theo tiêu chuẩn ISO 965-3:1998.

Ren của đai ốc cho ống lót côn đẩy kích thước lớn hơn cần có dung sai 7H theo tiêu chuẩn ISO 2903:1993.


Dung sai trục

Vi ống lót côn rút có thể co giãn để ôm sát vào đường kính trục do đó cho phép dung sai đường kính trục lớn hơn so với khi trục lắp với ổ lăn lỗ trụ. Tuy nhiên độ chính xác hình dáng phải nằm trong một giới hạn nhỏ vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác hoạt động của ổ lăn. Thông thường, trục có dung sai h9 nhưng dung sai độ trụ là IT5/2 theo tiêu chuẩn ISO 1101:1983.


Hình 3



Hình 4



Ống lót côn đáy
 d_1 35 – 145 mm



Kích thước						Trọng lượng	Ký hiệu Ống lót côn đáy	Đai ốc thích hợp để tháo	đai ốc thủy lực
d_1	d	B_1	$B_2^{1)}$	G	G_1				
mm						kg	–		
35	40	29	32	M 45×1,5	6	0,09	AH 308 AH 2308	KM 9 KM 9	– –
	40	40	43	M 45×1,5	7	0,13			
40	45	31	34	M 50×1,5	6	0,12	AH 309 AH 2309	KM 10 KM 10	HMV 10 E HMV 10 E
	45	44	47	M 50×1,5	7	0,16			
45	50	35	38	M 55×2	7	0,13	AHX 310 AHX 2310	KM 11 KM 11	HMV 11 E HMV 11 E
	50	50	53	M 55×2	9	0,19			
50	55	37	40	M 60×2	7	0,16	AHX 311 AHX 2311	KM 12 KM 12	HMV 12 E HMV 12 E
	55	54	57	M 60×2	10	0,26			
55	60	40	43	M 65×2	8	0,19	AHX 312 AHX 2312	KM 13 KM 13	HMV 13 E HMV 13 E
	60	58	61	M 65×2	11	0,30			
60	65	42	45	M 70×2	8	0,22	AH 313 G AH 2313 G	KM 14 KM 14	HMV 14 E HMV 14 E
	65	61	64	M 70×2	12	0,36			
65	70	43	47	M 75×2	8	0,24	AH 314 G AHX 2314 G	KM 15 KM 15	HMV 15 E HMV 15 E
	70	64	68	M 75×2	12	0,42			
70	75	45	49	M 80×2	8	0,29	AH 315 G AHX 2315 G	KM 16 KM 16	HMV 16 E HMV 16 E
	75	68	72	M 80×2	12	0,48			
75	80	48	52	M 90×2	8	0,37	AH 316 AHX 2316	KM 18 KM 18	HMV 18 E HMV 18 E
	80	71	75	M 90×2	12	0,57			
80	85	52	56	M 95×2	9	0,43	AHX 317 AHX 2317	KM 19 KM 19	HMV 19 E HMV 19 E
	85	74	78	M 95×2	13	0,65			
85	90	53	57	M 100×2	9	0,46	AHX 318 AHX 3218 AHX 2318	KM 20 KM 20 KM 20	HMV 20 E HMV 20 E HMV 20 E
	90	63	67	M 100×2	10	0,57			
	90	79	83	M 100×2	14	0,76			
90	95	57	61	M 105×2	10	0,54	AHX 319 AHX 2319	KM 21 KM 21	HMV 21 E HMV 21 E
	95	85	89	M 105×2	16	0,90			
95	100	59	63	M 110×2	10	0,58	AHX 320 AHX 3120 AHX 3220 AHX 2320	KM 22 KM 22 KM 22 KM 22	HMV 22 E HMV 22 E HMV 22 E HMV 22 E
	100	64	68	M 110×2	11	0,66			
	100	73	77	M 110×2	11	0,76			
	100	90	94	M 110×2	16	1,00			


¹⁾ Bề rộng của ống lót trước khi đẩy vào lỗ của ổ lăn

Kích thước						Trong lượng	Ký hiệu Ống lót còn đầy	Đai ốc thích hợp để tháo	đai ốc thủy lực
d ₁	d	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁				
mm						kg	-		
105	110	63	67	M 120×2	12	0,77	AHX 322	KM 24	HMV 24 E
	110	68	72	M 120×2	11	0,76	AHX 3122	KM 24	HMV 24 E
	110	82	86	M 120×2	11	1,00	AHX 3222 G	KM 24	HMV 24 E
	110	98	102	M 120×2	16	1,30	AHX 2322 G	KM 24	HMV 24 E
	110	82	91	M 115×2	13	0,71	AH 24122	KM 23	HMV 23 E
	115	120	60	64	M 130×2	13	0,73	AHX 3024	KM 26
120		75	79	M 130×2	12	0,94	AHX 3124	KM 26	HMV 26 E
120		90	94	M 130×2	13	1,30	AHX 3224 G	KM 26	HMV 26 E
120		105	109	M 130×2	17	1,55	AHX 2324 G	KM 26	HMV 26 E
120		73	82	M 125×2	13	0,70	AH 24024	KM 25	HMV 25 E
120		93	102	M 130×2	13	1,00	AH 24124	KM 26	HMV 26 E
125	130	67	71	M 140×2	14	0,91	AHX 3026	KM 28	HMV 28 E
	130	78	82	M 140×2	12	1,10	AHX 3126	KM 28	HMV 28 E
	130	98	102	M 140×2	15	1,50	AHX 3226 G	KM 28	HMV 28 E
	130	115	119	M 140×2	19	1,85	AHX 2326 G	KM 28	HMV 28 E
	130	83	93	M 135×2	14	0,90	AH 24026	KM 27	HMV 27 E
	130	94	104	M 140×2	14	1,15	AH 24126	KM 28	HMV 28 E
135	140	68	73	M 150×2	14	1,00	AHX 3028	KM 30	HMV 30 E
	140	83	88	M 150×2	14	1,30	AHX 3128	KM 30	HMV 30 E
	140	104	109	M 150×2	15	1,75	AHX 3228 G	KM 30	HMV 30 E
	140	125	130	M 150×2	20	2,25	AHX 2328 G	KM 30	HMV 30 E
	140	83	93	M 145×2	14	0,95	AH 24028	KM 29	HMV 29 E
	140	99	109	M 150×2	14	1,30	AH 24128	KM 30	HMV 30 E
145	150	72	77	M 160×3	15	1,15	AHX 3030	KM 32	HMV 32 E
	150	96	101	M 160×3	15	1,70	AHX 3130 G	KM 32	HMV 32 E
	150	114	119	M 160×3	17	2,10	AHX 3230 G	KM 32	HMV 32 E
	150	135	140	M 160×3	24	2,75	AHX 2330 G	KM 32	HMV 32 E
	150	90	101	M 155×3	15	1,05	AH 24030	KM 31	HMV 31 E
	150	115	126	M 160×3	15	1,55	AH 24130	KM 32	HMV 32 E

¹⁾ Bề rộng của ống lót trước khi đẩy vào lỗ của ổ lăn



Ống lót côn đáy
 d_1 150 – 280 mm



Kích thước						Trọng lượng	Ký hiệu Ống lót côn đáy	Đai ốc thích hợp để tháo	đai ốc thủy lực
d_1	d	B_1	$B_2^{1)}$	G	G_1				
mm						kg	-		
150	160	77	82	M 170×3	16	2,00	AH 3032	KM 34	HMV 34 E
	160	103	108	M 170×3	16	3,00	AH 3132 G	KM 34	HMV 34 E
	160	124	130	M 170×3	20	3,70	AH 3232 G	KM 34	HMV 34 E
	160	140	146	M 170×3	24	4,35	AH 2332 G	KM 34	HMV 34 E
	160	95	106	M 170×3	15	2,30	AH 24032	KM 34	HMV 34 E
	160	124	135	M 170×3	15	3,00	AH 24132	KM 34	HMV 34 E
160	170	85	90	M 180×3	17	2,45	AH 3034	KM 36	HMV 36 E
	170	104	109	M 180×3	16	3,20	AH 3134 G	KM 36	HMV 36 E
	170	134	140	M 180×3	24	4,35	AH 3234 G	KM 36	HMV 36 E
	170	146	152	M 180×3	24	4,85	AH 2334 G	KM 36	HMV 36 E
	170	106	117	M 180×3	16	2,70	AH 24034	KM 36	HMV 36 E
	170	125	136	M 180×3	16	3,25	AH 24134	KM 36	HMV 36 E
170	180	92	98	M 190×3	17	2,80	AH 3036	KM 38	HMV 38 E
	180	105	110	M 190×3	17	3,40	AH 2236 G	KM 38	HMV 38 E
	180	116	122	M 190×3	19	3,90	AH 3136 G	KM 38	HMV 38 E
	180	140	146	M 190×3	24	4,85	AH 3236 G	KM 38	HMV 38 E
	180	154	160	M 190×3	26	5,50	AH 2336 G	KM 38	HMV 38 E
		180	116	127	M 190×3	16	3,20	AH 24036	KM 38
	180	134	145	M 190×3	16	3,75	AH 24136	KM 38	HMV 38 E
	180	190	96	102	M 200×3	18	3,30	AH 3038 G	KM 40
190		112	117	M 200×3	18	3,90	AH 2238 G	KM 40	HMV 40 E
190		125	131	M 200×3	20	4,50	AH 3138 G	KM 40	HMV 40 E
190		145	152	M 200×3	25	5,40	AH 3238 G	KM 40	HMV 40 E
190		160	167	M 200×3	26	6,10	AH 2338 G	KM 40	HMV 40 E
		190	118	131	M 200×3	18	3,55	AH 24038	KM 40
	190	146	159	M 200×3	18	4,45	AH 24138	KM 40	HMV 40 E
	190	200	102	108	Tr 210×4	19	3,70	AH 3040 G	HM 42 T
200		134	140	Tr 220×4	21	5,65	AH 3140	HM 3044	HMV 44 E
200		153	160	Tr 220×4	25	6,60	AH 3240	HM 3044	HMV 44 E
200		170	177	Tr 220×4	30	7,60	AH 2340	HM 3044	HMV 44 E
	200	127	140	Tr 210×4	18	4,00	AH 24040	HM 42 T	HMV 42 E
	200	158	171	Tr 210×4	18	5,05	AH 24140	HM 42 T	HMV 42 E


¹⁾ Bề rộng của ống lót trước khi đẩy vào lỗ của ổ lăn

Kích thước									Trong lượng	Ký hiệu Ống lót côn đẩy	Đai ốc thích hợp để tháo	đai ốc thủy lực
d ₁	d	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁	G ₂	A					
mm									kg	-		
200	220	111	117	Tr 230×4	20	G 1/8	6,5	7,30	A0H 3044 G	HM 46 T	HMV 46 E	
	220	145	151	Tr 240×4	23	G 1/4	9	9,30	A0H 3144	HM 3048	HMV 48 E	
	220	181	189	Tr 240×4	30	G 1/4	9	13,5	A0H 2344	HM 3048	HMV 48 E	
	220	138	152	Tr 230×4	20	G 1/8	6,5	7,45	A0H 24044	HM 46 T	HMV 46 E	
	220	170	184	Tr 230×4	20	G 1/8	6,5	10,0	A0H 24144	HM 46 T	HMV 46 E	
	220	170	184	Tr 230×4	20	G 1/8	6,5	10,0	A0H 24144	HM 46 T	HMV 46 E	
220	240	116	123	Tr 260×4	21	G 1/4	9	7,95	A0H 3048	HM 3052	HMV 52 E	
	240	154	161	Tr 260×4	25	G 1/4	9	12,0	A0H 3148	HM 3052	HMV 52 E	
	240	189	197	Tr 260×4	30	G 1/4	9	14,0	A0H 2348	HM 3052	HMV 52 E	
	240	138	153	Tr 250×4	20	G 1/8	6,5	8,05	A0H 24048	HM 50 T	HMV 50 E	
	240	180	195	Tr 260×4	20	G 1/4	9	11,5	A0H 24148	HM 3052	HMV 52 E	
	240	180	195	Tr 260×4	20	G 1/4	9	11,5	A0H 24148	HM 3052	HMV 52 E	
240	260	128	135	Tr 280×4	23	G 1/4	9	9,60	A0H 3052	HM 3056	HMV 56 E	
	260	155	161	Tr 280×4	23	G 1/4	9	13,5	A0H 2252 G	HM 3056	HMV 56 E	
	260	172	179	Tr 280×4	26	G 1/4	9	15,5	A0H 3152 G	HM 3056	HMV 56 E	
	260	205	213	Tr 280×4	30	G 1/4	9	19,0	A0H 2352 G	HM 3056	HMV 56 E	
	260	162	178	Tr 280×4	22	G 1/8	6,5	12,5	A0H 24052 G	HM 3056	HMV 56 E	
	260	202	218	Tr 280×4	22	G 1/4	9	14,0	A0H 24152	HM 3056	HMV 56 E	
260	280	131	139	Tr 300×4	24	G 1/4	9	11,0	A0H 3056	HM 3060	HMV 60 E	
	280	155	163	Tr 300×4	24	G 1/4	9	15,0	A0H 2256 G	HM 3160	HMV 60 E	
	280	175	183	Tr 300×4	28	G 1/4	9	17,0	A0H 3156 G	HM 3160	HMV 60 E	
	280	212	220	Tr 300×4	30	G 1/4	9	21,5	A0H 2356 G	HM 3160	HMV 60 E	
	280	162	179	Tr 300×4	22	G 1/8	6,5	13,5	A0H 24056 G	HM 3160	HMV 60 E	
	280	202	219	Tr 300×4	22	G 1/4	9	15,0	A0H 24156	HM 3160	HMV 60 E	
280	300	145	153	Tr 320×5	26	G 1/4	9	13,0	A0H 3060	HM 3064	HMV 64 E	
	300	170	178	Tr 320×5	26	G 1/4	9	18,0	A0H 2260 G	HM 3164	HMV 60 E	
	300	192	200	Tr 320×5	30	G 1/4	9	20,5	A0H 3160 G	HM 3164	HMV 64 E	
	300	228	236	Tr 320×5	34	G 1/4	9	23,5	A0H 2360 G	HM 3164	HMV 64 E	
	300	184	202	Tr 320×5	24	G 1/8	6,5	17,0	A0H 24060 G	HM 3164	HMV 64 E	
	300	224	242	Tr 320×5	24	G 1/4	9	18,5	A0H 24160	HM 3164	HMV 64 E	



¹⁾ Bề rộng của ống lót trước khi đẩy vào lỗ của ổ lăn

Ống lót côn đáy
 d_1 300 – 500 mm



Kích thước								Trong lượng	Ký hiệu Ống lót côn đáy	Đai ốc thích hợp để tháo	đai ốc thủy lực	
d_1	d	B_1	$B_2^{1)}$	G	G_1	G_2	A					
mm								kg	-			
300	320	149	157	Tr 340×5	27	G 1/4	9	16,5	A0H 3064 G	HM 3068	HMV 68 E	
	320	180	190	Tr 340×5	27	G 1/4	9	20,0	A0H 2264 G	HM 3168	HMV 68 E	
	320	209	217	Tr 340×5	31	G 1/4	9	24,5	A0H 3164 G	HM 3168	HMV 68 E	
	320	246	254	Tr 340×5	36	G 1/4	9	27,5	A0H 3264 G	HM 3168	HMV 68 E	
	320	184	202	Tr 340×5	24	G 1/8	6,5	18,0	A0H 24064 G	HM 3168	HMV 68 E	
	320	242	260	Tr 340×5	24	G 1/4	9	20,5	A0H 24164	HM 3168	HMV 68 E	
	320	340	162	171	Tr 360×5	28	G 1/4	9	19,0	A0H 3068 G	HM 3072	HMV 72 E
		340	225	234	Tr 360×5	33	G 1/4	9	28,5	A0H 3168 G	HM 3172	HMV 72 E
		340	264	273	Tr 360×5	38	G 1/4	9	32,0	A0H 3268 G	HM 3172	HMV 72 E
		340	206	225	Tr 360×5	26	G 1/4	9	18,0	A0H 24068	HM 3172	HMV 72 E
		340	269	288	Tr 360×5	26	G 1/4	9	25,5	A0H 24168	HM 3172	HMV 72 E
		340	360	167	176	Tr 380×5	30	G 1/4	9	21,0	A0H 3072 G	HM 3076
360	229		238	Tr 380×5	35	G 1/4	9	30,5	A0H 3172 G	HM 3176	HMV 76 E	
360	274		283	Tr 380×5	40	G 1/4	9	35,5	A0H 3272 G	HM 3176	HMV 76 E	
360	206		226	Tr 380×5	26	G 1/4	9	20,0	A0H 24072	HM 3176	HMV 76 E	
360	269		289	Tr 380×5	26	G 1/4	9	26,0	A0H 24172	HM 3176	HMV 76 E	
360	380		170	180	Tr 400×5	31	G 1/4	9	22,5	A0H 3076 G	HM 3080	HMV 80 E
	380	232	242	Tr 400×5	36	G 1/4	9	33,0	A0H 3176 G	HM 3180	HMV 80 E	
	380	284	294	Tr 400×5	42	G 1/4	9	42,0	A0H 3276 G	HM 3180	HMV 80 E	
	380	208	228	Tr 400×5	28	G 1/4	9	23,5	A0H 24076	HM 3180	HMV 80 E	
	380	271	291	Tr 400×5	28	G 1/4	9	31,0	A0H 24176	HM 3180	HMV 80 E	
	380	400	183	193	Tr 420×5	33	G 1/4	9	26,0	A0H 3080 G	HM 3080	HMV 84 E
400		240	250	Tr 420×5	38	G 1/4	9	36,0	A0H 3180 G	HM 3184	HMV 84 E	
400		302	312	Tr 420×5	44	G 1/4	9	48,0	A0H 3280 G	HM 3184	HMV 84 E	
400		228	248	Tr 420×5	28	G 1/4	9	27,0	A0H 24080	HM 3184	HMV 84 E	
400		278	298	Tr 420×5	28	G 1/4	9	35,0	A0H 24180	HM 3184	HMV 84 E	


¹⁾ Bề rộng của ống lót trước khi đẩy vào lỗ của ổ lăn

Kích thước									Trong lượng	Ký hiệu Ống lót còn đây	Đai ốc thích hợp để tháo	đai ốc thủy lực
d ₁	d	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁	G ₂	A					
mm									kg	-		
400	420	186	196	Tr 440x5	34	G 1/4	9	28,0	A0H 3084 G	HM 3088	HMV 88 E	
	420	266	276	Tr 440x5	40	G 1/4	9	43,0	A0H 3184 G	HM 3188	HMV 88 E	
	420	321	331	Tr 440x5	46	G 1/4	9	54,5	A0H 3284 G	HM 3188	HMV 88 E	
420	420	230	252	Tr 440x5	30	G 1/4	9	29,0	A0H 24084	HM 3188	HMV 88 E	
	420	310	332	Tr 440x5	30	G 1/4	9	39,0	A0H 24184	HM 3188	HMV 88 E	
	440	194	205	Tr 460x5	35	G 1/4	9	31,0	A0HX 3088 G	HM 3092	HMV 92 E	
	440	270	281	Tr 460x5	42	G 1/4	9	46,0	A0HX 3188 G	HM 3192	HMV 92 E	
	440	330	341	Tr 460x5	48	G 1/4	9	64,5	A0HX 3288 G	HM 3192	HMV 92 E	
	440	242	264	Tr 460x5	30	G 1/4	9	32,0	A0H 24088	HM 3192	HMV 92 E	
440	440	310	332	Tr 460x5	30	G 1/4	9	45,5	A0H 24188	HM 3192	HMV 92 E	
	460	202	213	Tr 480x5	37	G 1/4	9	34,0	A0HX 3092 G	HM 3096	HMV 96 E	
	460	285	296	Tr 480x5	43	G 1/4	9	51,5	A0HX 3192 G	HM 3196	HMV 96 E	
	460	349	360	Tr 480x5	50	G 1/4	9	80,0	A0HX 3292 G	HM 3196	HMV 96 E	
	460	250	273	Tr 480x5	32	G 1/4	9	34,5	A0H 24092	HM 3196	HMV 96 E	
	460	332	355	Tr 480x5	32	G 1/4	9	50,0	A0H 24192	HM 3196	HMV 96 E	
460	480	205	217	Tr 500x5	38	G 1/4	9	34,0	A0HX 3096 G	HM 30/500	HMV 100 E	
	480	295	307	Tr 500x5	45	G 1/4	9	63,0	A0HX 3196 G	HM 31/500	HMV 100 E	
	480	364	376	Tr 500x5	52	G 1/4	9	81,0	A0HX 3296 G	HM 31/500	HMV 100 E	
480	480	250	273	Tr 500x5	32	G 1/4	9	36,5	A0H 24096	HM 31/500	HMV 100 E	
	480	340	363	Tr 500x5	32	G 1/4	9	51,5	A0H 24196	HM 31/500	HMV 100 E	
	500	209	221	Tr 530x6	40	G 1/4	9	41,0	A0HX 30/500 G	HM 30/530	HMV 106 E	
	500	313	325	Tr 530x6	47	G 1/4	9	66,5	A0HX 31/500 G	HM 31/530	HMV 106 E	
	500	393	405	Tr 530x6	54	G 1/4	9	89,5	A0HX 32/500 G	HM 31/530	HMV 106 E	
	500	253	276	Tr 530x6	35	G 1/4	9	43,0	A0H 240/500	HM 31/530	HMV 106 E	
500	500	360	383	Tr 530x6	35	G 1/4	9	63,0	A0H 241/500	HM 31/530	HMV 106 E	
	530	230	242	Tr 560x6	45	G 1/4	10	63,5	A0H 30/530	HM 30/560	HMV 112 E	
	530	325	337	Tr 560x6	53	G 1/4	10	93,5	A0H 31/530	HM 31/560	HMV 112 E	
	530	412	424	Tr 560x6	57	G 1/4	10	142	A0H 32/530 G	HM 31/560	HMV 112 E	
	530	285	309	Tr 560x6	35	G 1/4	9	64,5	A0H 240/530 G	HM 31/560	HMV 112 E	
	530	370	394	Tr 560x6	35	G 1/4	9	92,0	A0H 241/530 G	HM 31/560	HMV 112 E	

¹⁾ Bề rộng của ống lót trước khi đẩy vào lỗ của ổ lăn



Ống lót côn đáy
 d_1 530 – 1 000 mm




Kích thước								Trong lượng	Ký hiệu Ống lót côn đáy	Đai ốc thích hợp để tháo	đai ốc thủy lực
d_1	d	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁	G ₂	A				
mm								kg	–		
530	560	240	252	Tr 600×6	45	G 1/4	11	73,5	A0HX 30/560	HM 30/600	HMV 120 E
	560	335	347	Tr 600×6	55	G 1/4	11	107	A0H 31/560	HM 31/600	HMV 120 E
	560	422	434	Tr 600×6	57	G 1/4	11	143	A0HX 32/560	HM 31/600	HMV 120 E
	560	296	320	Tr 600×6	38	G 1/4	9	71,0	A0H 240/560 G	HM 31/600	HMV 120 E
	560	393	417	Tr 600×6	38	G 1/4	9	107	A0H 241/560 G	HM 31/600	HMV 120 E
570	600	245	259	Tr 630×6	45	G 1/4	11	77,0	A0HX 30/600	HM 30/630	HMV 126 E
	600	355	369	Tr 630×6	55	G 1/4	11	120	A0HX 31/600	HM 31/630	HMV 126 E
	600	445	459	Tr 630×6	57	G 1/4	11	159	A0HX 32/600 G	HM 31/630	HMV 126 E
	600	310	336	Tr 630×6	38	G 1/4	9	108	A0HX 240/600	HM 31/630	HMV 126 E
	600	413	439	Tr 630×6	38	G 1/4	9	120	A0HX 241/600	HM 31/630	HMV 126 E
600	630	258	272	Tr 670×6	46	G 1/4	11	88,5	A0H 30/630	HM 30/670	HMV 134 E
	630	375	389	Tr 670×6	60	G 1/4	11	139	A0H 31/630	HM 31/670	HMV 134 E
	630	475	489	Tr 670×6	63	G 1/4	11	188	A0H 32/630 G	HM 31/670	HMV 134 E
	630	330	356	Tr 670×6	40	G 1/4	9	101	A0H 240/630 G	HM 31/670	HMV 134 E
	630	440	466	Tr 670×6	40	G 1/4	9	139	A0H 241/630 G	HM 31/670	HMV 134 E
630	670	280	294	Tr 710×7	50	G 1/4	12	125	A0H 30/670	HM 30/710	HMV 142 E
	670	395	409	Tr 710×7	59	G 1/4	12	189	A0HX 31/670	HM 31/710	HMV 142 E
	670	500	514	Tr 710×7	62	G 1/4	12	252	A0HX 32/670 G	HM 31/710	HMV 142 E
	670	348	374	Tr 710×7	40	G 1/4	12	140	A0H 240/670 G	HM 31/710	HMV 142 E
	670	452	478	Tr 710×7	40	G 1/4	12	180	A0H 241/670	HM 31/710	HMV 142 E
670	710	286	302	Tr 750×7	50	G 1/4	15	138	A0HX 30/710	HM 30/750	HMV 150 E
	710	405	421	Tr 750×7	60	G 1/4	15	207	A0HX 31/710	HM 31/750	HMV 150 E
	710	515	531	Tr 750×7	65	G 1/4	15	278	A0H 32/710 G	HM 31/750	HMV 150 E
	710	360	386	Tr 750×7	45	G 1/4	12	155	A0H 240/710 G	HM 31/750	HMV 150 E
	710	483	509	Tr 750×7	45	G 1/4	12	205	A0H 241/710	HM 31/750	HMV 150 E
710	750	300	316	Tr 800×7	50	G 1/4	15	145	A0H 30/750	HM 30/800	HMV 160 E
	750	425	441	Tr 800×7	60	G 1/4	15	238	A0H 31/750	HM 31/800	HMV 160 E
	750	540	556	Tr 800×7	65	G 1/4	15	320	A0H 32/750	HM 31/800	HMV 160 E
	750	380	408	Tr 800×7	45	G 1/4	12	178	A0H 240/750 G	HM 31/800	HMV 160 E
	750	520	548	Tr 800×7	45	G 1/4	12	240	A0H 241/750 G	HM 31/800	HMV 160 E

¹⁾ Bề rộng của ống lót trước khi đẩy vào lỗ của ổ lăn

Kích thước								Trong lượng	Ký hiệu Ống lót côn đáy	Đai ốc thích hợp để tháo	đai ốc thủy lực
d ₁	d	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁	G ₂	A				
mm								kg	-		
750	800	308	326	Tr 850×7	50	G 1/4	15	204	AOH 30/800	HM 30/850	HMV 170 E
	800	438	456	Tr 850×7	63	G 1/4	15	305	AOH 31/800	HM 31/850	HMV 170 E
	800	550	568	Tr 850×7	67	G 1/4	15	401	AOH 32/800	HM 31/850	HMV 170 E
	800	395	423	Tr 850×7	50	G 1/4	15	237	AOH 240/800 G	HM 31/850	HMV 170 E
	800	525	553	Tr 850×7	50	G 1/4	15	318	AOH 241/800 G	HM 31/850	HMV 170 E
800	850	325	343	Tr 900×7	53	G 1/4	15	230	AOH 30/850	HM 30/900	HMV 180 E
	850	462	480	Tr 900×7	62	G 1/4	15	345	AOH 31/850	HM 31/900	HMV 180 E
	850	585	603	Tr 900×7	70	G 1/4	15	461	AOH 32/850	HM 31/900	HMV 180 E
	850	415	445	Tr 900×7	50	G 1/4	15	265	AOH 240/850 G	HM 31/900	HMV 180 E
	850	560	600	Tr 900×7	60	G 1/4	15	368	AOH 241/850	HM 31/900	HMV 180 E
850	900	335	355	Tr 950×8	55	G 1/4	15	250	AOH 30/900	HM 30/950	HMV 190 E
	900	475	495	Tr 950×8	63	G 1/4	15	379	AOH 31/900	HM 31/950	HMV 190 E
	900	585	605	Tr 950×8	70	G 1/4	15	489	AOH 32/900	HM 31/950	HMV 190 E
	900	430	475	Tr 950×8	55	G 1/4	15	296	AOH 240/900	HM 31/950	HMV 190 E
	900	575	620	Tr 950×8	60	G 1/4	15	402	AOH 241/900	HM 31/950	HMV 190 E
900	950	355	375	Tr 1000×8	55	G 1/4	15	285	AOH 30/950	HM 30/1000	HMV 200 E
	950	500	520	Tr 1000×8	62	G 1/4	15	426	AOH 31/950	HM 31/1000	HMV 200 E
	950	600	620	Tr 1000×8	70	G 1/4	15	533	AOH 32/950	HM 31/1000	HMV 200 E
	950	467	512	Tr 1000×8	55	G 1/4	15	340	AOH 240/950	HM 31/1000	HMV 200 E
	950	605	650	Tr 1000×8	60	G 1/4	15	449	AOH 241/950	HM 31/1000	HMV 200 E
950	1000	365	387	Tr 1060×8	57	G 1/4	15	318	AOH 30/1000	HM 30/1060	HMV 212 E
	1000	525	547	Tr 1060×8	63	G 1/4	15	485	AOH 31/1000	HM 31/1060	HMV 212 E
	1000	630	652	Tr 1060×8	70	G 1/4	15	608	AOH 32/1000	HM 31/1060	HMV 212 E
	1000	469	519	Tr 1060×8	57	G 1/4	15	369	AOH 240/1000	HM 31/1060	HMV 212 E
	1000	645	695	Tr 1060×8	65	G 1/4	15	519	AOH 241/1000	HM 31/1060	HMV 212 E
1000	1060	385	407	Tr 1120×8	60	G 1/4	15	406	AOH 30/1060	HM 30/1120	HMV 224 E
	1060	540	562	Tr 1120×8	65	G 1/4	15	599	AOH 31/1060	HM 30/1120	HMV 224 E
	1060	498	548	Tr 1120×8	60	G 1/4	15	479	AOH 240/1060	HM 30/1120	HMV 224 E
	1060	665	715	Tr 1120×8	65	G 1/4	15	652	AOH 241/1060	HM 30/1120	HMV 224 E

¹⁾ Bề rộng của ống lót trước khi đẩy vào lỗ của ổ lăn





Đại ốc khóa

Đại ốc khóa với vòng đệm cánh hoặc kẹp khóa	1010
Đại ốc khóa với cơ cấu khóa đi kèm	1020
Đại ốc khóa với vít lục giác	1022
Đại ốc khóa chính xác với chốt khóa.....	1024
Bảng thông số kỹ thuật.....	1012
Đại ốc khóa KM(L) với vòng đệm cánh.....	1012
Đại ốc khóa HM với kẹp khóa	1014
Vòng đệm cánh MB	1016
Kẹp khóa MS.....	1018
Đại ốc khóa KMK cơ cấu khóa đi kèm	1021
Đại ốc khóa KMFE với vít lục giác.....	1023
Đại ốc khóa chính xác KMT với chốt khóa.....	1026
Đại ốc khóa chính xác KMTA với chốt khóa	1028



Đai ốc khóa

SKF cung cấp đầy đủ các loại đai ốc khóa với đủ các kích cỡ, những đai ốc này còn được xem như đai ốc vận trên trục hoặc đai ốc của ống lót côn đẩy. Chúng được sử dụng để cố định ổ lăn và những chi tiết khác lên trục cũng như tạo điều kiện thuận tiện để lắp ổ lăn lên trục côn và tháo ổ lăn ra khỏi ống lót côn đẩy. Có năm cách để cố định đai ốc khóa của SKF lên trục được mô tả như sau.

Vòng đệm cánh

Vòng đệm cánh là dụng cụ đơn giản, chắc chắn và tin cậy để khóa đai ốc trên trục. Vòng đệm cánh được giữ không xoay trên trục bằng cách gài một cánh vào rãnh then và giữ đai ốc ở đúng vị trí khi một trong những cánh khóa của vòng đệm được bẻ ép vào một rãnh trên đai ốc. Vòng đệm cánh được sử dụng để khóa đai ốc loại KM và KML (→ hình 1).


Kẹp khóa (Locking clip)

Kẹp khóa được gắn với đai ốc bằng bu lông và cài vào một rãnh trên đai ốc và trên rãnh then. Dụng cụ khóa này được dùng để khóa đai ốc dải HM 30 và 31 (→ hình 2).


Khóa bằng vít lục giác (Locking screw)

Một phần nhỏ ren của đai ốc bị ép vào ren của trục bằng vít lục giác để tránh đai ốc tự tháo. Không cần sử dụng thêm vòng đệm khóa hay rãnh then trên trục. Đai ốc khóa bằng vít lục giác có ký hiệu KMFE (→ hình 3).


Hình 1



Hình 2



Hình 3




Khóa bằng cơ cấu khóa (Locking device)

Một miếng thép được ghép vào phần ren của đai ốc, bị ép vào ren của trục bằng vít lục giác để tránh đai ốc tự tháo. Không cần sử dụng thêm vòng đệm khóa hay rãnh then trên trục. Đai ốc khóa với cơ cấu khóa loại này có ký hiệu KMK (→ hình 4).


Khóa bằng chốt (Locking pins)

Có ba chốt khóa nằm cách đều trên toàn chu vi của đai ốc. Các chốt được bố trí theo một góc bằng với góc nghiêng của ren trên trục và được ép vào ren của trục nhờ vít lục giác. Các chốt không chỉ để khóa đai ốc mà còn định vị đai ốc một cách chính xác vuông góc với trục. Trục không cần có rãnh then. Chốt khóa sử dụng với đai ốc khóa chính xác loại KMT và KMTA (→ hình 5).

Hình 4



Hình 5



Đai ốc khóa với vòng đệm cánh hoặc kẹp khóa (Lock nuts with locking washer or clip)

Đai ốc khóa của SKF với vòng đệm cánh hoặc kẹp khóa có bốn hoặc tám rãnh chia đều xung quanh đường kính ngoài (→ hình 6) để sử dụng với chia móc hoặc chia vận. Ký hiệu của chia vận tương ứng với từng loại đai ốc khóa được nêu trong bảng thông số kỹ thuật.

Đai ốc và dụng cụ khóa phải được đặt hàng riêng. Vòng đệm cánh hoặc kẹp khóa tương ứng với từng loại đai ốc khóa được nêu trong bảng thông số kỹ thuật.

Bên cạnh các loại đai ốc khóa hệ mét được nêu trong tài liệu này, SKF cũng có thể cung cấp các loại đai ốc hệ inch, ren theo tiêu chuẩn NS cấp 3 hoặc ren đa dụng ACME cấp 3G. Thông tin chi tiết được nêu trong tài liệu “Phụ kiện của ổ lăn” của SKF.


Đai ốc khóa KM(L) với vòng đệm cánh

Đai ốc khóa loại KM và KML kích thước đến 200mm có ren theo ISO hệ mét và được khóa bằng vòng đệm cánh MB(L) (→ hình 7) hoặc bằng vòng đệm cánh cứng hơn theo thiết kế MB .. A.


Đai ốc khóa HM với kẹp khóa (locking clip)

Các đai ốc khóa lớn hơn thuộc dải HM 30 và HM 31 với ren hình thang hệ mét được khóa bằng kẹp khóa MS bao gồm kẹp, bu lông theo tiêu chuẩn EN ISO 4017:2000 và vòng đệm vành theo tiêu chuẩn DIN 128 (→ hình 8).

Hình 6



Hình 7



Kích thước

Kích thước và ren của đai ốc theo tiêu chuẩn ISO 2982-2:2001. Kích thước của vòng đệm khóa và phe cài cũng theo tiêu chuẩn này.

Dung sai


Ren ISO hệ mét của đai ốc khóa KM và KML được gia công đến dung sai 5H theo tiêu chuẩn ISO 965-3:1998 và ren hình thang hệ mét của đai ốc khóa HM đến dung sai 7H theo ISO 2903:1993.

Độ đảo tối đa giữa ren và bề mặt định vị từ 0,04 đến 0,06mm tùy vào kích thước của đai ốc.

Vật liệu

Đai ốc khóa của SKF đến kích thước HM 3160 và HM 3064 được đúc bằng gang cầu, có một vài kích thước được thiêu kết. Những đai ốc có kích thước lớn hơn được làm bằng thép và được thấm dầu. Vòng đệm cánh và kẹp khóa được làm bằng thép tấm cán kéo.

Hình 8




Tiêu chuẩn của ren trên trục

Theo khuyến cáo của SKF, với đai ốc nhỏ, ren trên trục nên được gia công đến dung sai 6g theo tiêu chuẩn ISO 965-3:1998 và đến dung sai 7e theo tiêu chuẩn ISO 2903:1993 cho đai ốc có ren hình thang.



Đai ốc khóa với vòng đệm cánh KM(L)
M 10×0,75 – M 200×3




Kích thước						Khả năng chịu tải đọc trực tiếp	Trọng lượng	Ký hiệu Đai ốc khóa	Vòng đệm cánh tương ứng	chìa khóa vạn
G	d ₁	d ₃	B	b	h	kN	kg	–		
mm										
M 10×0,75	13,5	18	4	3	2	9,8	0,004	KM 0	MB 0	–
M 12×1	17	22	4	3	2	11,8	0,006	KM 1	MB 1	HN 1
M 15×1	21	25	5	4	2	14,6	0,009	KM 2	MB 2	HN 2
M 17×1	24	28	5	4	2	19,6	0,012	KM 3	MB 3	HN 3
M 20×1	26	32	6	4	2	24	0,025	KM 4	MB 4	HN 4
M 25×1,5	32	38	7	5	2	31,5	0,028	KM 5	MB 5	HN 5
M 30×1,5	38	45	7	5	2	36,5	0,039	KM 6	MB 6	HN 6
M 35×1,5	44	52	8	5	2	50	0,059	KM 7	MB 7	HN 7
M 40×1,5	50	58	9	6	2,5	62	0,078	KM 8	MB 8	HN 8
M 45×1,5	56	65	10	6	2,5	78	0,11	KM 9	MB 9	HN 9
M 50×1,5	61	70	11	6	2,5	91,5	0,14	KM 10	MB 10	HN 10
M 55×2	67	75	11	7	3	91,5	0,15	KM 11	MB 11	HN 11
M 60×2	73	80	11	7	3	95	0,16	KM 12	MB 12	HN 12
M 65×2	79	85	12	7	3	108	0,19	KM 13	MB 13	HN 13
M 70×2	85	92	12	8	3,5	118	0,23	KM 14	MB 14	HN 14
M 75×2	90	98	13	8	3,5	134	0,27	KM 15	MB 15	HN 15
M 80×2	95	105	15	8	3,5	173	0,36	KM 16	MB 16	HN 16
M 85×2	102	110	16	8	3,5	190	0,41	KM 17	MB 17	HN 17
M 90×2	108	120	16	10	4	216	0,51	KM 18	MB 18	HN 18
M 95×2	113	125	17	10	4	236	0,55	KM 19	MB 19	HN 19
M 100×2	120	130	18	10	4	255	0,64	KM 20	MB 20	HN 20

Kích thước						Khả năng chịu tải dọc trục	Trọng lượng	Ký hiệu Đai ốc khóa	Vòng đệm cánh tương ứng	chìa khóa vận
G	d ₁	d ₃	B	b	h					
mm						kN	kg	–		
M 105×2	126	140	18	12	5	290	0,79	KM 21	MB 21	HN 21
M 110×2	133	145	19	12	5	310	0,87	KM 22	MB 22	HN 22
M 115×2	137	150	19	12	5	315	0,91	KM 23	MB 23	TMFN 23-30
M 120×2	135 138	145 155	20 20	12 12	5 5	265 340	0,69 0,97	KML 24 KM 24	MBL 24 MB 24	TMFN 23-30 TMFN 23-30
M 125×2	148	160	21	12	5	360	1,09	KM 25	MB 25	TMFN 23-30
M 130×2	145 149	155 165	21 21	12 12	5 5	285 365	0,80 1,09	KML 26 KM 26	MBL 26 MB 26	TMFN 23-30 TMFN 23-30
M 135×2	160	175	22	14	6	430	1,39	KM 27	MB 27	TMFN 23-30
M 140×2	155 160	165 180	22 22	12 14	5 6	305 430	0,92 1,40	KML 28 KM 28	MBL 28 MB 28	TMFN 23-30 TMFN 23-30
M 145×2	171	190	24	14	6	520	1,80	KM 29	MB 29	TMFN 23-30
M 150×2	170 171	180 195	24 24	14 14	5 6	390 530	1,25 1,88	KML 30 KM 30	MBL 30 MB 30	TMFN 23-30 TMFN 23-30
M 155×3	182	200	25	16	7	540	2,09	KM 31	MB 31	TMFN 30-40
M 160×3	180 182	190 210	25 25	14 16	5 7	405 585	1,39 2,29	KML 32 KM 32	MBL 32 MB 32	TMFN 23-30 TMFN 30-40
M 165×3	193	210	26	16	7	570	2,31	KM 33	MB 33	TMFN 30-40
M 170×3	190 193	200 220	26 26	16 16	5 7	430 620	1,56 2,34	KML 34 KM 34	MBL 34 MB 34	TMFN 30-40 TMFN 30-40
M 180×3	200 203	210 230	27 27	16 18	5 8	450 670	1,78 2,78	KML 36 KM 36	MBL 36 MB 36	TMFN 30-40 TMFN 30-40
M 190×3	210 214	220 240	28 28	16 18	5 8	475 695	1,84 3,05	KML 38 KM 38	MBL 38 MB 38	TMFN 30-40 TMFN 30-40
M 200×3	222 226	240 250	29 29	18 18	8 8	625 735	2,61 3,37	KML 40 KM 40	MBL 40 MB 40	TMFN 30-40 TMFN 30-40



Đai ốc khóa với kẹp khóa HM
Tr 220×4 – Tr 950×8



Kích thước										Trọng lượng	Ký hiệu Đai ốc khóa không có kẹp khóa	Kẹp khóa tương ứng	Chìa khóa vận
G	d ₁	d ₂	d ₃	B	B ₁	B ₂	b	h					
mm									kg	-			
Tr 220×4	242	229	260	30	41	-	20	9	2,75	HM 3044	MS 3044	TMFN 40-52	
Tr 240×4	270	253	290	34	46	-	20	10	4,50	HM 3048	MS 3052-48	TMFN 40-52	
									4,50	HME 3048	MS 3052-48	TMFN 40-52	
Tr 260×4	290	273	310	34	46	-	20	10	4,80	HM 3052	MS 3052-48	TMFN 40-52	
Tr 280×4	310	293	330	38	50	-	24	10	5,75	HM 3056	MS 3056	TMFN 52-64	
Tr 300×4	336	316	360	42	54	-	24	12	8,35	HM 3060	MS 3060	TMFN 52-64	
	340	326	380	40	53	-	24	12	11,5	HM 3160	MS 3160	TMFN 52-64	
Tr 320×5	356	336	380	42	55	-	24	12	9,00	HM 3064	MS 3068-64	TMFN 52-64	
	360	346	400	42	56	-	24	12	13,0	HM 3164	MS 3164	TMFN 52-64	
Tr 340×5	376	356	400	45	58	-	24	12	11,0	HM 3068	MS 3068-64	TMFN 52-64	
	400	373	440	55	72	-	28	15	24,0	HM 3168	MS 3172-68	TMFN 52-64-80	
Tr 360×5	394	375	420	45	58	-	28	13	11,5	HM 3072	MS 3072	TMFN 64-80	
	420	393	460	58	75	-	28	15	26,5	HM 3172	MS 3172-68	TMFN 64-80	
Tr 380×5	422	399	450	48	62	-	28	14	15,0	HM 3076	MS 3080-76	TMFN 64-80	
	440	415	490	60	77	-	32	18	32,0	HM 3176	MS 3176	TMFN 64-80	
Tr 400×5	442	419	470	52	66	-	28	14	17,0	HM 3080	MS 3080-76	TMFN 64-80	
	460	440	520	62	82	-	32	18	38,0	HM 3180	MS 3184-80	TMFN 64-80	
Tr 420×5	462	439	490	52	66	-	32	14	18,5	HM 3084	MS 3084	TMFN 64-80	
	462	439	490	52	66	5	32	14	18,5	HME 3084	MS 3084	TMFN 64-80	
	490	460	540	70	90	-	32	18	45,0	HM 3184	MS 3184-80	TMFN 80-500	
Tr 440×5	490	463	520	60	77	-	32	15	26,0	HM 3088	MS 3092-88	TMFN 64-80	
	510	478	560	70	90	-	36	20	46,5	HM 3188	MS 3192-88	TMFN 80-500	
Tr 460×5	510	483	540	60	77	-	32	15	27,0	HM 3092	MS 3092-88	TMFN 80-500	
	540	498	580	75	95	-	36	20	50,5	HM 3192	MS 3192-88	TMFN 80-500	
Tr 480×5	530	503	560	60	77	-	36	15	28,0	HM 3096	MS 30/500-96	TMFN 80-500	
	560	528	620	75	95	-	36	20	62,0	HM 3196	MS 3196	TMFN 80-500	


Đối với đai ốc khóa HME không được liệt kê ở đây, vui lòng liên hệ SKF

Kích thước										Trong lượng	Ký hiệu Đại ốc khóa không có kẹp khóa	Kẹp khóa tương ứng	Chìa khóa vận
G	d ₁	d ₂	d ₃	B	B ₁	B ₂	b	h					
mm										kg	-		
Tr 500×5	550	523	580	68	85	-	36	15	33,5	HM 30/500	MS 30/500-96	TMFN 80-500	
	550	523	580	68	85	8	36	15	33,5	HME 30/500	MS 30/500-96	TMFN 80-500	
	580	540	630	80	100	-	40	23	63,5	HM 31/500	MS 31/500	TMFN 80-500	
Tr 530×6	590	558	630	68	90	-	40	20	42,5	HM 30/530	MS 30/600-530	TMFN 500-600	
	610	575	670	80	105	-	40	23	71,5	HM 31/530	MS 31/530	TMFN 500-600	
Tr 560×6	610	583	650	75	97	-	40	20	44,5	HM 30/560	MS 30/560	TMFN 500-600	
	610	583	650	75	97	12	40	20	44,5	HME 30/560	MS 30/560	TMFN 500-600	
	650	608	710	85	110	-	45	25	86,5	HM 31/560	MS 31/600-560	TMFN 500-600	
Tr 600×6	660	628	700	75	97	-	40	20	52,5	HM 30/600	MS 30/600-530	TMFN 500-600	
	660	628	700	75	97	12	40	20	52,5	HME 30/600	MS 30/600-530	TMFN 500-600	
	690	648	750	85	110	-	45	25	91,5	HM 31/600	MS 31/600-560	TMFN 500-600	
Tr 630×6	690	658	730	75	97	-	45	20	55,0	HM 30/630	MS 30/630	TMFN 500-600	
	730	685	800	95	120	-	50	28	125	HM 31/630	MS 31/630	TMFN 500-600	
Tr 670×6	740	703	780	80	102	-	45	20	68,5	HM 30/670	MS 30/670	TMFN 600-750	
	775	730	850	106	131	-	50	28	155	HM 31/670	MS 31/670	TMFN 600-750	
Tr 710×7	780	742	830	90	112	-	50	25	91,5	HM 30/710	MS 30/710	TMFN 600-750	
	780	742	830	90	112	12	50	25	91,5	HME 30/710	MS 30/710	TMFN 600-750	
	825	772	900	106	133	-	55	30	162	HM 31/710	MS 31/710	TMFN 600-750	
Tr 750×7	820	782	870	90	112	-	55	25	94,0	HM 30/750	MS 30/800-750	TMFN 600-750	
	820	782	870	90	112	12	55	25	94,0	HME 30/750	MS 30/800-750	TMFN 600-750	
	875	813	950	112	139	-	60	34	190	HM 31/750	MS 31/800-750	TMFN 600-750	
Tr 800×7	870	832	920	90	112	-	55	25	99,5	HM 30/800	MS 30/800-750	TMFN 600-750	
	925	863	1000	112	139	-	60	34	202	HM 31/800	MS 31/800-750	-	
Tr 850×7	925	887	980	90	115	-	60	25	115	HM 30/850	MS 30/900-850	-	
	925	887	980	90	115	12	60	25	110	HME 30/850	MS 30/900-850	-	
	975	914	1 060	118	145	-	70	38	234	HM 31/850	MS 31/850	-	
Tr 900×7	975	937	1 030	100	125	-	60	25	131	HM 30/900	MS 30/900-850	-	
	1 030	969	1 120	125	154	-	70	38	280	HM 31/900	MS 31/900	-	
Tr 950×8	1 025	985	1 080	100	125	-	60	25	139	HM 30/950	MS 30/950	-	



Đối với đại ốc khóa HME không được liệt kê ở đây, vui lòng liên hệ SKF

Vòng đệm cánh MB
d 10 – 200 mm




Kích thước							Trọng lượng	Ký hiệu	Kích thước							Trọng lượng	Ký hiệu
d	d ₁	d ₂	B	f	M	d			d ₁	d ₂	B	f	M				
mm							kg	-	mm							kg	-
10	13,5	21	1	3	8,5	0,001	MB 0	70	85	98	1,5	8	66,5	0,032	MB 14		
12	17	25	1	3	10,5	0,002	MB 1	85	98	98	2,5	8	66,5	0,053	MB 14 A		
	17	25	1,2	3	10,5	0,002	MB 1 A	75	90	104	1,5	8	71,5	0,035	MB 15		
15	21	28	1	4	13,5	0,003	MB 2	90	90	104	2,5	8	71,5	0,058	MB 15 A		
	21	28	1,2	4	13,5	0,003	MB 2 A	80	95	112	1,75	10	76,5	0,046	MB 16		
17	24	32	1	4	15,5	0,003	MB 3	95	95	112	2,5	10	76,5	0,066	MB 16 A		
	24	32	1,2	4	15,5	0,003	MB 3 A	85	102	119	1,75	10	81,5	0,053	MB 17		
20	26	36	1	4	18,5	0,004	MB 4	102	102	119	2,5	10	81,5	0,076	MB 17 A		
	26	36	1,2	4	18,5	0,005	MB 4 A	90	108	126	1,75	10	86,5	0,061	MB 18		
25	32	42	1,25	5	23	0,006	MB 5	108	108	126	2,5	10	86,5	0,087	MB 18 A		
	32	42	1,8	5	23	0,009	MB 5 A	95	113	133	1,75	10	91,5	0,066	MB 19		
30	38	49	1,25	5	27,5	0,008	MB 6	113	113	133	2,5	10	91,5	0,094	MB 19 A		
	38	49	1,8	5	27,5	0,011	MB 6 A	100	120	142	1,75	12	96,5	0,077	MB 20		
35	44	57	1,25	6	32,5	0,011	MB 7	120	120	142	2,5	12	96,5	0,11	MB 20 A		
	44	57	1,8	6	32,5	0,016	MB 7 A	105	126	145	1,75	12	100,5	0,083	MB 21		
40	50	62	1,25	6	37,5	0,013	MB 8	110	133	154	1,75	12	105,5	0,091	MB 22		
	50	62	1,8	6	37,5	0,018	MB 8 A	115	137	159	2	12	110,5	0,11	MB 23		
45	56	69	1,25	6	42,5	0,015	MB 9	120	135	152	2	14	115	0,07	MBL 24		
	56	69	1,8	6	42,5	0,021	MB 9 A	138	138	164	2	14	115	0,11	MB 24		
50	61	74	1,25	6	47,5	0,016	MB 10	125	148	170	2	14	120	0,12	MB 25		
	61	74	2,3	6	47,5	0,023	MB 10 A	130	145	161	2	14	125	0,08	MBL 26		
55	67	81	1,5	8	52,5	0,022	MB 11	149	149	175	2	14	125	0,12	MB 26		
	67	81	2,5	8	52,5	0,037	MB 11 A	135	160	185	2	14	130	0,14	MB 27		
60	73	86	1,5	8	57,5	0,024	MB 12	140	155	172	2	16	135	0,09	MBL 28		
	73	86	2,5	8	57,5	0,040	MB 12 A	160	160	192	2	16	135	0,14	MB 28		
65	79	92	1,5	8	62,5	0,030	MB 13										
	79	92	2,5	8	62,5	0,050	MB 13 A										

Kích thước						Trọng lượng	Ký hiệu
d	d ₁	d ₂	B	f	M		
mm						kg	-
145	172	202	2	16	140	0,17	MB 29
150	170	189	2	16	145	0,10	MBL 30
	171	205	2	16	145	0,18	MB 30
155	182	212	2,5	16	147,5	0,20	MB 31
160	180	199	2,5	18	154	0,14	MBL 32
	182	217	2,5	18	154	0,22	MB 32
165	193	222	2,5	18	157,5	0,24	MB 33
170	190	211	2,5	18	164	0,15	MBL 34
	193	232	2,5	18	164	0,24	MB 34
180	200	222	2,5	20	174	0,16	MBL 36
	203	242	2,5	20	174	0,26	MB 36
190	210	232	2,5	20	184	0,17	MBL 38
	214	252	2,5	20	184	0,26	MB 38
200	222	245	2,5	20	194	0,22	MBL 40
	226	262	2,5	20	194	0,28	MB 40



Kẹp khóa MS
B 20 – 70 mm



Kích thước					Trọng lượng	Ký hiệu kẹp khóa	Kích thước bu lông tương ứng	vòng đệm vành theo DIN 128
B	M	M ₁	M ₂	M ₃				
mm					kg	–		
20	12	4	13,5	7	0,022	MS 3044 MS 3052-48	M 6×12 M 8×16	A 6 A 8
	12	4	17,5	9	0,024			
24	12	4	17,5	9	0,030	MS 3056 MS 3060 MS 3068-64	M 8×16 M 8×16 M 8×16	A 8 A 8 A 8
	12	4	20,5	9	0,033			
	15	5	21	9	0,046			
28	15	5	20	9	0,051	MS 3072 MS 3080-76	M 8×16 M 10×20	A 8 A 10
	15	5	24	12	0,055			
32	15	5	24	12	0,063	MS 3084 MS 3092-88	M 10×20 M 12×25	A 10 A 12
	15	5	28	14	0,067			
36	15	5	28	14	0,076	MS 30/500-96	M 12×25	A 12
40	21	7	29	18	0,15	MS 30/560 MS 30/600-530	M 16×30 M 16×30	A 16 A 16
	21	7	34	18	0,14			
45	21	7	34	18	0,17	MS 30/630 MS 30/670	M 16×30 M 16×30	A 16 A 16
	21	7	39	18	0,19			
50	21	7	39	18	0,21	MS 30/710	M 16×30	A 16
55	21	7	39	18	0,23	MS 30/800-750	M 16×30	A 16
60	21	7	44	22	0,26	MS 30/900-850 MS 30/950 MS 30/1000	M 20×40 M 20×40 M 20×40	A 20 A 20 A 20
	21	7	46	22	0,26			
	21	7	51	22	0,28			
24	12	4	30,5	12	0,040	MS 3160 MS 3164	M 10×20 M 10×20	A 10 A 10
	15	5	31	12	0,055			
28	15	5	38	14	0,069	MS 3172-68	M 12×25	A 12
32	15	5	40	14	0,083	MS 3176 MS 3184-80	M 12×25 M 16×30	A 12 A 16
	15	5	45	18	0,089			
36	15	5	43	18	0,097	MS 3192-88 MS 3196	M 16×30 M 16×30	A 16 A 16
	15	5	53	18	0,11			
40	15	5	45	18	0,11	MS 31/500 MS 31/530	M 16×30 M 20×40	A 16 A 20
	21	7	51	22	0,19			

Kích thước					Trọng lượng	Ký hiệu kẹp khóa	Kích thước bu lông tương ứng	vòng đệm vênh theo DIN 128
B	M	M ₁	M ₂	M ₃				
mm					kg	-		
45	21	7	54	22	0,22	MS 31/600-560	M 20×40	A 20
50	21	7	61	22	0,27	MS 31/630	M 20×40	A 20
	21	7	66	22	0,28	MS 31/670	M 20×40	A 20
55	21	7	69	26	0,32	MS 31/710	M 24×50	A 24
60	21	7	70	26	0,35	MS 31/800-750	M 24×50	A 24
70	21	7	71	26	0,41	MS 31/850	M 24×50	A 24
	21	7	76	26	0,41	MS 31/900	M 24×50	A 24
	21	7	78	26	0,42	MS 31/950	M 24×50	A 24
	21	7	88	26	0,50	MS 31/1000	M 24×50	A 24



Đai ốc khóa với cơ cấu khóa đi kèm (integral locking device)

Những đai ốc khóa theo thiết kế KMK (→ fig.9) có một cơ cấu khóa đi kèm, cơ cấu này với bề mặt có ren có hình dạng như một mặt tạo áp lực. Mặt tạo áp lực này được vít lục giác ép chặt vào ren trên trục giúp cố định đai ốc khóa. Việc tháo lắp cơ cấu này khá dễ dàng, cố định đai ốc khóa một cách hiệu quả và tin cậy. Không cần sử dụng thêm vòng đệm khóa hay rãnh then trên trục. Đai ốc KMK có thể được tái sử dụng.

Đai ốc KMK có rãnh trên đường kính ngoài để có thể tháo lắp bằng chia vận. Cần sử dụng khóa lục giác để xiết vít lục giác. Kích thước chia vận và khóa lục giác tương ứng với từng loại đai ốc được nêu trong bảng thông số kỹ thuật. Xiết vít lục giác theo giá trị lực xiết đề nghị trong bảng thông số kỹ thuật.

Kích thước

Kích thước và ren của đai ốc KMK theo tiêu chuẩn ISO 2982-2:2001, ngoại trừ kích thước chiều dài. Vít lục giác phù hợp với tiêu chuẩn ISO 4026:1993, vật liệu cấp 45H.

Dung sai

Ren ISO hệ mét của đai ốc được gia công đến dung sai 5H theo tiêu chuẩn ISO 965-3:1998.


Vật liệu

Đai ốc khóa loại KMK của SKF được làm bằng thép có thấm dầu và tẩm phosphat.


Tiêu chuẩn của ren trên trục

Theo khuyến cáo của SKF, ren trên trục nên được gia công đến dung sai 6g theo tiêu chuẩn ISO 965-3:1998.

Hình 9



Đai ốc khóa KMK với cơ cấu khóa đi kèm
M 10×0,75 – M 100×2




Kích thước			Khả năng chịu tải đọc trực tính	Mômen thảo	Trọng lượng	Ký hiệu Đai ốc khóa	Chìa khóa vận tương ứng	Vít lục giác				
G	d ₁	d ₃						B	b	h	Kích thước	Lực xiết
mm			kN	Nm	kg	–	–	–	Nm			
M 10×0,75	16	20	9	3	2	9,8	6	0,016	KMK 0	–	M 5	4
M 12×1	18	22	9	3	2	11,8	9	0,018	KMK 1	HN 1	M 5	4
M 15×1	21	25	9	4	2	14,6	12	0,021	KMK 2	HN 2	M 5	4
M 17×1	24	28	9	4	2	19,6	13	0,027	KMK 3	HN 3	M 5	4
M 20×1	28	32	9	4	2	24	16	0,030	KMK 4	HN 4	M 5	4
M 25×1,5	34	38	9	5	2	31,5	29	0,030	KMK 5	HN 5	M 5	4
M 30×1,5	41	45	9	5	2	36,5	35	0,060	KMK 6	HN 6	M 5	4
M 35×1,5	48	52	9	5	2	50	40	0,070	KMK 7	HN 7	M 5	4
M 40×1,5	53	58	11	6	2,5	62	67	0,11	KMK 8	HN 8	M 6	8
M 45×1,5	60	65	11	6	2,5	78	76	0,14	KMK 9	HN 9	M 6	8
M 50×1,5	65	70	13	6	2,5	91,5	84	0,18	KMK 10	HN 10	M 6	8
M 55×2	69	75	13	7	3	91,5	172	0,19	KMK 11	HN 11	M 8	18
M 60×2	74	80	13	7	3	95	188	0,20	KMK 12	HN 12	M 8	18
M 65×2	79	85	14	7	3	108	203	0,24	KMK 13	HN 13	M 8	18
M 70×2	85	92	14	8	3,5	118	219	0,28	KMK 14	HN 14	M 8	18
M 75×2	91	98	14	8	3,5	134	235	0,33	KMK 15	HN 15	M 8	18
M 80×2	98	105	18	8	3,5	173	378	0,45	KMK 16	HN 16	M 8	18
M 85×2	103	110	18	8	3,5	190	401	0,52	KMK 17	HN 17	M 10	35
M 90×2	112	120	18	10	4	216	425	0,65	KMK 18	HN 18	M 10	35
M 95×2	117	125	20	10	4	236	448	0,76	KMK 19	HN 19	M 10	35
M 100×2	122	130	20	10	4	255	472	0,80	KMK 20	HN 20	M 10	35



Đai ốc khóa với vít lục giác (locking Screw)

Đai ốc khóa với vít lục giác (→ hình 10) có ký hiệu KMFE. Vít lục giác sẽ ép một phần ren của đai ốc vào ren trên trục giúp tránh cho đai ốc tự tháo. Việc tháo lắp cơ cấu này khá dễ dàng, cố định đai ốc khóa một cách hiệu quả và tin cậy. Không cần sử dụng thêm vòng đệm khóa hay rãnh then trên trục. Đai ốc KMFE có thể được tái sử dụng.

Đai ốc KMFE có rãnh trên đường kính ngoài để có thể tháo lắp bằng chia vận. Cần sử dụng khóa lục giác để xiết vít lục giác. Kích thước chia vận tương ứng với từng loại đai ốc được nêu trong bảng thông số kỹ thuật. Xiết vít lục giác theo giá trị lực xiết đề nghị trong bảng thông số kỹ thuật.



Hình 10

Kích thước

Kích thước và ren của đai ốc KMFE theo tiêu chuẩn ISO 2982-2:1995, ngoại trừ kích thước chiều dài. Vít lục giác phù hợp với tiêu chuẩn ISO 4026:1993, vật liệu cấp 45H.

Dung sai

Ren ISO hệ mét của đai ốc được gia công đến dung sai 5H theo tiêu chuẩn ISO 965-3:1998.


Vật liệu

Đai ốc khóa loại KMFE của SKF được làm bằng thép có thấm dầu.

Tiêu chuẩn của ren trên trục

Theo khuyến cáo của SKF, ren trên trục nên được gia công đến dung sai 6g theo tiêu chuẩn ISO 965-3:1998.

Đai ốc khóa KMK với vít lục giác
M 20×1 – M 130×2



Kích thước		Khả năng chịu tải đọc trực tính	Mômen thảo	Trọng lượng	Ký hiệu Đai ốc khóa	Chìa khóa vân thích hợp	Vít lục giác						
G	d ₁						d ₃	B	B ₁	b	h	Kích thước	Lực xiết thước
mm		kN	Nm	kg	-	-	-	Nm					
M 20×1	26	32	9,5	8,5	4	2	24	28	0,031	KMFE 4	HN 4	M 5	4
M 25×1,5	31	38	10,5	8,5	5	2	31,5	35	0,042	KMFE 5	HN 5	M 5	4
M 30×1,5	36	45	10,5	8,5	5	2	36,5	42	0,058	KMFE 6	HN 6	M 5	4
M 35×1,5	42,5	52	11,5	8,5	5	2	50	49	0,080	KMFE 7	HN 7	M 5	4
M 40×1,5	47	58	13	10	6	2,5	62	80	0,11	KMFE 8	HN 8	M 6	8
M 45×1,5	53	65	13	10	6	2,5	78	94	0,14	KMFE 9	HN 9	M 6	8
M 50×1,5	57,5	70	14	11	6	2,5	91,5	100	0,16	KMFE 10	HN 10	M 6	8
M 55×2	64	75	14	11	7	3	91,5	110	0,18	KMFE 11	HN 11	M 6	8
M 60×2	69	80	14	11	7	3	95	120	0,19	KMFE 12	HN 12	M 6	8
M 65×2	76	85	15	12	7	3	108	130	0,23	KMFE 13	HN 13	M 6	8
M 70×2	79	92	15	12	8	3,5	118	140	0,26	KMFE 14	HN 14	M 6	8
M 75×2	85	98	16	13	8	3,5	134	150	0,32	KMFE 15	HN 15	M 6	8
M 80×2	91,5	105	18	15	8	3,5	173	300	0,42	KMFE 16	HN 16	M 8	18
M 85×2	98	110	19	15	8	3,5	190	315	0,46	KMFE 17	HN 17	M 8	18
M 90×2	102	120	19	15	10	4	216	335	0,58	KMFE 18	HN 18	M 8	18
M 95×2	110	125	20	16	10	4	236	355	0,66	KMFE 19	HN 19	M 8	18
M 100×2	112	130	21	17	10	4	255	370	0,71	KMFE 20	HN 20	M 8	18
M 105×2	112	140	21	17	12	5	290	390	0,85	KMFE 21	HN 21	M 8	18
M 110×2	122	145	21,5	17,5	12	5	310	410	0,93	KMFE 22	HN 22	M 8	18
M 115×2	126	150	25	20	12	5	315	645	1,11	KMFE 23	TMFN 23-30	M 10	35
M 120×2	130	155	26	20	12	5	340	675	1,16	KMFE 24	TMFN 23-30	M 10	35
M 125×2	136	160	27	21	12	5	360	700	1,26	KMFE 25	TMFN 23-30	M 10	35
M 130×2	141	165	28	21	12	5	365	730	1,33	KMFE 26	TMFN 23-30	M 10	35



Đai ốc khóa chính xác với chốt khóa

Đai ốc khóa chính xác của SKF được thiết kế để sử dụng với ổ lăn chính xác và do đó kích thước của đai ốc được chọn theo kích thước của ổ lăn chính xác. Đai ốc khóa chính xác có ba chốt khóa nằm cách đều trên toàn chu vi của đai ốc. Các chốt được ép vào ren của trục nhờ vít lục giác để tránh cho đai ốc không bị xoay. Chốt và vít lục giác được bố trí theo một góc bằng với góc nghiêng của ren trên trục. Đoạn cuối của chốt khóa được gia công cùng với ren của đai ốc và do đó nó cũng có cùng biên dạng ren. Do chốt khóa không bị biến dạng, do vậy đai ốc vẫn đảm bảo độ chính xác cao ngay cả khi chúng được tháo lắp nhiều lần. Không cần sử dụng thêm vòng đệm khóa hay rãnh then trên trục. Đai ốc khóa chính xác của SKF có hai kiểu thiết kế:

- Đai ốc KMT (→ hình 11) được thiết kế như các đai ốc có rãnh ở đường kính ngoài và những đai ốc có kích thước nhỏ đến 15 được vát hai mặt phẳng đối xứng qua tâm để có thể tháo lắp bằng chia vận. Loại đai ốc này được sử dụng cho những ứng dụng có yêu cầu chính xác cao, tháo lắp đơn giản và tin cậy.

- Đai ốc KMTA (→ hình 12) có hình dáng bên ngoài và bước ren khác với đai ốc KMT. Đai ốc KMTA có bề mặt ngoài hình trụ và được sử dụng chủ yếu cho những ứng dụng bị giới hạn về không gian. Do có mặt ngoài hình trụ nên đai ốc được sử dụng để tạo thành một phần của kiểu phốt khe hở (gap-type seal). Các lỗ bố trí xung quanh chu vi và mặt bên giúp cho việc tháo lắp được thuận tiện hơn.

Đai ốc khóa chính xác có thể điều chỉnh được. Ba chốt khóa nằm cách đều giúp có thể định vị đai ốc một cách chính xác vuông góc với trục hoặc dùng để điều chỉnh những sai lệch hoặc thiếu chính xác của những chi tiết khác được lắp lên trục.


Kích thước

Ren của đai ốc KMT và KMTA theo tiêu chuẩn ISO hệ mét ISO 965-3:1998.


Dung sai

Ren ISO hệ mét của đai ốc được gia công đến dung sai 5H theo tiêu chuẩn ISO 965-3:1998. Độ đảo tối đa giữa ren và bề mặt định vị là 0,005 mm.

Hình 11



Hình 12



Vật liệu

Đai ốc khóa loại KMT và KMTA của SKF được làm bằng thép cường độ cao có thấm dầu và tẩm phosphat.

Tiêu chuẩn của ren trên trục

Theo khuyến cáo của SKF, ren trên trục nên được gia công đến dung sai 6g theo tiêu chuẩn ISO 965-3:1998.

Lắp ráp

Đai ốc KMT có rãnh phía ngoài và những đai ốc có kích thước đến 15 được vát hai mặt phẳng đối xứng qua tâm. Tùy vào kích thước đai ốc, có thể sử dụng nhiều loại chìa vặn để xiết như chìa móc và chìa đóng. Kích thước chìa vặn tương ứng với từng loại đai ốc được nêu trong bảng thông số kỹ thuật.

Có thể sử dụng chìa móc seri HN ..B với một chốt cài vào một lỗ trên mặt ngoài để xiết đai ốc KMTA. Cũng có thể sử dụng chìa vặn có chốt ở mặt bên hoặc chìa tommy (tommy bar).

Kích thước chìa móc tương ứng với từng loại đai ốc được nêu trong bảng thông số kỹ thuật.

Để khóa đai ốc KMT và KMTA, trước tiên vít lục giác cần được xiết vào nhẹ nhàng cho đến khi ren trên đầu chốt khóa ăn khớp với ren trên trục. Sau đó xiết chặt vít lục giác theo giá trị lực xiết cho trong bảng thông số kỹ thuật.


Nếu cần điều chỉnh độ lệch góc giữa mặt đầu của đai ốc và bề mặt tiếp giáp, nới lỏng vít lục giác tại vị trí có độ lệch lớn nhất và xiết chặt hai vít lục giác kia cho đến khi các mặt phẳng song song. Sau đó xiết chặt lại vít đã được nới lỏng. Nếu sau khi điều chỉnh vẫn không đạt được giá trị yêu cầu thì cần lập lại quy trình trên cho đến khi đạt được độ chính xác như mong muốn. Có thể sử dụng can lá để kiểm tra.

Tháo đai ốc

Khi tháo đai ốc KMT và KMTA, những chốt khóa có thể vẫn còn bám chặt vào ren trên trục ngay cả sau khi nới lỏng các vít lục giác. Dùng búa cao su đóng nhẹ vào đai ốc gần vị trí của vít lục giác sẽ nới lỏng các chốt khóa. Khi đó có thể tháo đai ốc ra khỏi ren trên trục một cách dễ dàng.



**Đai ốc khóa chính xác KMT với chốt khóa
M 10×0,75 – M 200×3**




Kích thước										Khả năng chịu tải đọc trực tính	Mômen thảo	Trọng lượng	Ký hiệu Đai ốc khóa	Chìa khóa vận hành thích hợp	Vít lục giác Kích thước	Lực xiết
G	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	B	b	h	M								
mm									kN	Nm	kg	-			-	Nm
M 10×0,75	21	28	23	11	14	4	2	24	35	15	0,045	KMT 0	HN 2/3	M 5	4,5	
M 12×1	23	30	25	13	14	4	2	27	40	18	0,050	KMT 1	HN 3	M 5	4,5	
M 15×1	26	33	28	16	16	4	2	30	60	20	0,075	KMT 2	HN 4	M 5	4,5	
M 17×1	29	37	33	18	18	5	2	34	80	25	0,10	KMT 3	HN 4	M 6	8	
M 20×1	32	40	35	21	18	5	2	36	90	35	0,11	KMT 4	HN 5	M 6	8	
M 25×1,5	36	44	39	26	20	5	2	41	130	45	0,13	KMT 5	HN 5	M 6	8	
M 30×1,5	41	49	44	32	20	5	2	46	160	55	0,16	KMT 6	HN 6	M 6	8	
M 35×1,5	46	54	49	38	22	5	2	50	190	65	0,19	KMT 7	HN 7	M 6	8	
M 40×1,5	54	65	59	42	22	6	2,5	60	210	80	0,30	KMT 8	HN 8/9	M 8	18	
M 45×1,5	60	70	64	48	22	6	2,5	65	240	95	0,33	KMT 9	HN 9/10	M 8	18	
M 50×1,5	64	75	68	52	25	7	3	70	300	115	0,40	KMT 10	HN 10/11	M 8	18	
M 55×2	74	85	78	58	25	7	3	80	340	225	0,54	KMT 11	HN 12/13	M 8	18	
M 60×2	78	90	82	62	26	8	3,5	85	380	245	0,61	KMT 12	HN 13	M 8 ^{d₃}	18	
M 65×2	83	95	87	68	28	8	3,5	90	460	265	0,71	KMT 13	HN 14	M 8	18	
M 70×2	88	100	92	72	28	8	3,5	95	490	285	0,75	KMT 14	HN 15	M 8	18	
M 75×2	93	105	97	77	28	8	3,5	100	520	305	0,80	KMT 15	HN 15/16	M 8	18	
M 80×2	98	110	100	83	32	8	3,5	-	620	325	0,90	KMT 16	HN 16/17	M 8	18	
M 85×2	107	120	110	88	32	10	4	-	650	660	1,15	KMT 17	HN 17/18	M 10	35	
M 90×2	112	125	115	93	32	10	4	-	680	720	1,20	KMT 18	HN 18/19	M 10	35	
M 95×2	117	130	120	98	32	10	4	-	710	780	1,25	KMT 19	HN 19/20	M 10	35	
M 100×2	122	135	125	103	32	10	4	-	740	840	1,30	KMT 20	HN 20	M 10	35	

Kích thước								Khả năng chịu tải đọc trực tính	Mômen thảo	Trọng lượng	Ký hiệu Đai ốc khóa	Chìa khóa vân thích hợp	Vít lục giác	
G	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	B	b	h						Kích	Lực xiết
mm								kN	Nm	kg	–	–	Nm	
M 110×2	132	145	134	112	32	10	4	800	960	1,45	KMT 22	HN 22	M 10	35
M 120×2	142	155	144	122	32	10	4	860	1 080	1,60	KMT 24	TMFN 23-30	M 10	35
M 130×2	152	165	154	132	32	12	5	920	1 200	1,70	KMT 26	TMFN 23-30	M 10	35
M 140×2	162	175	164	142	32	14	6	980	1 320	1,80	KMT 28	TMFN 23-30	M 10	35
M 150×2	172	185	174	152	32	14	6	1 040	1 440	1,95	KMT 30	TMFN 23-30	M 10	35
M 160×3	182	195	184	162	32	14	6	1 100	1 600	2,10	KMT 32	TMFN 30-40	M 10	35
M 170×3	192	205	192	172	32	14	6	1 160	1 750	2,20	KMT 34	TMFN 30-40	M 10	35
M 180×3	202	215	204	182	32	16	7	1 220	1 900	2,30	KMT 36	TMFN 30-40	M 10	35
M 190×3	212	225	214	192	32	16	7	1 280	2 050	2,40	KMT 38	TMFN 30-40	M 10	35
M 200×3	222	235	224	202	32	18	8	1 340	2 300	2,50	KMT 40	TMFN 30-40	M 10	35



**Đai ốc khóa chính xác KMTA với chốt khóa
M 25×1,5 – M 200×3**



Kích thước		Khả năng chịu tải dọc trục								Mômen tháo	Trong lượng	Ký hiệu Đai ốc khóa	Chia khóa vắn thích hợp	Vít lục giác	
G	d ₂	d ₃	d ₄	B	J ₁	J ₂	N ₁	N ₂	tính	Nm	kg	-	-	Kích thước	Lực xiết Nm
mm									kN	Nm	kg	-	-	Nm	
M 25×1,5	42	35	26	20	32,5	11	4,3	4	130	45	0,13	KMTA 5	B 40-42	M 6	8
M 30×1,5	48	40	32	20	40,5	11	4,3	5	160	55	0,16	KMTA 6	B 45-50	M 6	8
M 35×1,5	53	47	38	20	45,5	11	4,3	5	190	65	0,19	KMTA 7	B 52-55	M 6	8
M 40×1,5	58	52	42	22	50,5	12	4,3	5	210	80	0,23	KMTA 8	B 58-62	M 6	8
M 45×1,5	68	58	48	22	58	12	4,3	6	240	95	0,33	KMTA 9	B 68-75	M 6	8
M 50×1,5	70	63	52	24	61,5	13	4,3	6	300	115	0,34	KMTA 10	B 68-75	M 6	8
M 55×1,5	75	70	58	24	66,5	13	4,3	6	340	135	0,37	KMTA 11	B 68-75	M 6	8
M 60×1,5	84	75	62	24	74,5	13	5,3	6	380	150	0,49	KMTA 12	B 80-90	M 8	18
M 65×1,5	88	80	68	25	78,5	13	5,3	6	460	170	0,52	KMTA 13	B 80-90	M 8	18
M 70×1,5	95	86	72	26	85	14	5,3	8	490	285	0,62	KMTA 14	B 95-100	M 8	18
M 75×1,5	100	91	77	26	88	13	6,4	8	520	305	0,66	KMTA 15	B 95-100	M 8	18
M 80×2	110	97	83	30	95	16	6,4	8	620	325	1,00	KMTA 16	B 110-115	M 8	18
M 85×2	115	102	88	32	100	17	6,4	8	650	660	1,15	KMTA 17	B 110-115	M 10	35
M 90×2	120	110	93	32	108	17	6,4	8	680	720	1,20	KMTA 18	B 120-130	M 10	35
M 95×2	125	114	98	32	113	17	6,4	8	710	780	1,25	KMTA 19	B 120-130	M 10	35
M 100×2	130	120	103	32	118	17	6,4	8	740	840	1,30	KMTA 20	B 120-130	M 10	35
M 110×2	140	132	112	32	128	17	6,4	8	800	960	1,45	KMTA 22	B 135-145	M 10	35
M 120×2	155	142	122	32	140	17	6,4	8	860	1080	1,85	KMTA 24	B 155-165	M 10	35
M 130×3	165	156	132	32	153	17	6,4	8	920	1200	2,00	KMTA 26	B 155-165	M 10	35
M 140×3	180	166	142	32	165	17	6,4	10	980	1320	2,45	KMTA 28	B 180-195	M 10	35
M 150×3	190	180	152	32	175	17	6,4	10	1040	1440	2,60	KMTA 30	B 180-195	M 10	35

Kích thước										Khả năng chịu tải dọc trục tính	Mômen tháo	Trọng lượng	Ký hiệu Đai ốc khóa	Chìa khóa vân thích hợp	Vít lục giác	
G	d ₂	d ₃	d ₄	B	J ₁	J ₂	N ₁	N ₂	Kích thước						Lực xiết	
mm									kN	Nm	kg	-	-	Nm		
M 160×3	205	190	162	32	185	17	8,4	10	1 100	1 600	3,15	KMTA 32	B 205-220	M 10	35	
M 170×3	215	205	172	32	195	17	8,4	10	1 160	1 750	3,30	KMTA 34	B 205-220	M 10	35	
M 180×3	230	215	182	32	210	17	8,4	10	1 220	1 900	3,90	KMTA 36	B 230-245	M 10	35	
M 190×3	240	225	192	32	224	17	8,4	10	1 280	2 050	4,10	KMTA 38	B 230-245	M 10	35	
M 200×3	245	237	202	32	229	17	8,4	10	1 340	2 200	3,85	KMTA 40	B 230-245	M 10	35	

